



CI283111
Table de cuisson Flex Induction Série 200
Cadre en inox
Largeur: 80 cm

Encadrement inox massif
Fonction Flex pour la combinaison des zones de cuisson rectangulaires.
Positionnement libre des casseroles sur les zones de cuisson combinées.
Fonction Frying-Sensor pour un contrôle de la température dans les poêles
Commande Twist-Pad avec bouton magnétique amovible
Sélection et réglage faciles de toutes les fonctions grâce au display bicolore

Zones de cuisson

2 Flex zones de cuisson à induction 19x21 cm (2200 W, avec Booster 3700 W), combinables en zone 38x21 cm (3300 W, avec Booster 3700 W).
1 zone de cuisson à induction de ø 24 cm (2200 W, avec booster 3700 W).
1 zone de cuisson induction ø 18 cm (1800 W, avec Booster 3100 W).
1 zone à induction ø 15 cm (1400 W, avec Booster 2200 W).

Commande

Commande Twist-Pad avec bouton magnétique amovible.
Utilisation confortable des commandes grâce au display bicolore (blanc/orange).
Marquage des zones de cuisson et des zones Flex.
Réglage électronique en 17 positions de cuisson sur chaque zone.

Equipement

Fonction Flex pour zones de cuisson rectangulaires.
Fonction Frying-Sensor
Fonction Booster pour casseroles.
Fonction Booster spécialement pour les poêles.
Fonction Maintien au chaud.
Chronomètre.
Cuissons programmables jusqu'à 99 minutes.
Minuterie indépendante.
Menu d'options personnalisé.
Régulateur d'énergie.
Commande de ventilation basée sur le plan de cuisson (avec hotte appropriée).
Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect)

Sécurité

Interrupteur principal
Témoin lumineux de mise sous tension.
Détection automatique des casseroles.
Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux.
Sécurité enfants.
Coupure de sécurité.
S'il vous plaît se référer aux notes dans les instructions d'utilisation, si vous souhaitez désactiver la fonction WiFi.

Instructions de montage

Uniquement adapté aux ustensiles de cuisine à fond magnétique. Pour une répartition optimale de la température, nous vous conseillons d'utiliser des casseroles à fond sandwich.
Le Wok WP400-001 ne peut pas être utilisé sur cet appareil
Profondeur d'encastrement 55 mm.
Une planche intermédiaire est à recommander.
L'appareil doit être fixé par en-dessous.

Caractéristiques

Nom commercial de la Gamme
Foyer en vitrocéramique
Type de construction
Encastrable
Type d'énergie
Électricité
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ?
5
Système de commandes
Taille de la niche d'encastrement (mm)
55 x 780-780 x 490-490
Largeur (mm)
804
Dimensions du produit (mm)
55 x 804 x 520
Dimensions du produit emballé (mm)
126 x 953 x 608
Poids net (kg)
18.596
Poids brut (kg)
20.0
Témoin de chaleur résiduelle
Indépendant
Emplacement du bandeau de commande
Devant de la table
Types de commandes extérieures
Matériau de base de la surface
Vitrocéramique
Couleur de la surface
Acier inox, Noir
Couleur du cadre
Acier inox
Certificats de conformité
AENOR, CE
Longueur du cordon électrique (cm)
150
Code EAN
4242006267063

Types de consommation et de connexion

Puissance maximum de raccordement électrique (W)
7400
Puissance maxi gaz en W
Intensité (A)
Tension (V)
220-240
Fréquence (Hz)
50; 60

created on 2020-02-14
Page 1

Épaisseur du plan de travail pour fixation de l'appareil : 20 - 40 mm.
Poids de l'appareil: env. 19 kg.

Connexions et valeurs raccordées
Puissance de raccordement totale: 7.4 kW.
Câble de raccordement 1.5 m sans fiche.
Consommation Standby/Display éteint 0.5 W>.
Puissance de veille / réseau 2.0 W..

Autres couleurs disponibles

CI283111
Cadre en inox
Largeur: 80 cm

Accessoires en option

CA051300
Teppan Yaki en matériaux à couches multiples
CA052300
Plaque de Gril
CA230100
Bouton magnétique noir pour tables de cuisson induction Série 200
GP900001
Poêle inox antiadhésive pour zone de cuisson avec fonction sensor
GP900002
Poêle inox antiadhésive pour zone de cuisson avec fonction sensor
GP900003
Poêle inox antiadhésive pour zone de cuisson avec fonction sensor