



Autres couleurs disponibles

CI422101

Sans cadre

Largeur 38.3 cm

Accessoires en option

CA051300

Teppan Yaki en matériaux à couches multiples

CA052300

Plaque de Gril

GP900001

Poêle inox antiadhésive pour zone de cuisson avec fonction sensor

GP900002

Poêle inox antiadhésive pour zone de cuisson avec fonction sensor

GP900003

Poêle inox antiadhésive pour zone de cuisson avec fonction sensor

VA422000

CI422101

Table de cuisson Flexinduction série 400

Sans cadre

Largeur 38.3 cm

Pour la combinaison dans l'ensemble set CVL 410

Fonction Flex pour la combinaison des zones de cuisson rectangulaires. Positionnement libre des casseroles sur les zones de cuisson combinées. Fonction Frying-Sensor pour un contrôle de la température dans les poêles. Sélection et réglage faciles de toutes les fonctions grâce au display bicolore. Bouton de commande en inox massif. Sans cadre pour encastrément à fleur de plan.

Zones de cuisson

2 zones de cuisson Flex Induction 19x24 cm (2200 W, avec Booster 3700 W), combinables en zone 38x24 cm (3300 W, avec Booster 3700 W).

Commande

Boutons de commande avec anneaux lumineux, indication des zones de cuisson et marquage des puissances. Contrôle électronique avec 12 pakâpes (1...12). Utilisation confortable des commandes grâce au display bicolore (blanc/orange).

Équipement

Fonction Flex pour zones de cuisson rectangulaires. Fonction Frying-Sensor. Fonction Booster. Chronomètre. Minuterie indépendante. Menu d'options personnalisé.

Sécurité

Affichage individuel de chaleur résiduelle. Interrupteur de sécurité.

Instructions de montage

Pour la combinaison dans l'ensemble set CVL 410 et CVL 420. Uniquement adapté aux ustensiles de cuisine à fond magnétique. Pour une répartition optimale de la température, nous vous conseillons d'utiliser des casseroles à fond sandwich. Poids de l'appareil: env. 10.

Valeurs de raccordement

Puissance de raccordement totale: 3.7 kW. Câble de raccordement 1.5 m sans fiche.

Caractéristiques

Nom commercial de la Gamme

Vario/Domino foyer vitrocéram.

Pose-libre,Encastrable

Encastrable

Type d'énergie

Électricité

Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ?

2

Taille de la niche d'encastrement (mm)

56 x 360-389 x 492-527

Largeur (mm)

383

Dimensions du produit (mm)

56 x 383 x 521

Dimensions du produit emballé (mm)

130 x 580 x 600

Poids net (kg)

10.198

Poids brut (kg)

11.2

Témoin de chaleur résiduelle

Emplacement du bandeau de commande

Externe séparé

Matériau de base de la surface

Vitrocéramique

Couleur de la surface

Noir

Couleur du cadre

Certificats de conformité

AENOR, CCC

Longueur du cordon électrique (cm)

150

Code EAN

4242006274375

Puissance maximum de raccordement électrique (W)

3700

Puissance maxi gaz en W

Intensité (A)

Tension (V)

220-240

Fréquence (Hz)

60; 50

Types de consommation et de connexion

created on 2021-02-24

1

CI422101

Table de cuisson Flexinduction série
400

Sans cadre

Largeur 38.3 cm

Pour la combinaison dans l'ensemble
set CVL 410

created on 2021-02-24

2

