



Autres couleurs disponibles
DF261165
entièrement intégrable
Hauteur 86.5 cm

Accessoires en option
DA041160
Tiroir à couverts avec rails de roulement lisses
DA042030
Cassette à argenterie en aluminium
DA043000
Support pour verres à longues tiges

Installation Accessories
DA021000
Charnière rabattable pour les lave-vaisselle intégrables.
DA231110
Porte tour verre sur inox en saillie pour lave-vaisselle hauteur 86,5 cm
GH045010
GZ010011
Rallonge pour Aquastop (longueur 2 m)

DF261165
Lave-vaisselle série 200
entièrement intégrable
Hauteur 86.5 cm

Option d'ouverture de porte automatique à la fin du programme pour parfaire le process de séchage hygiénique
6 programmes avec Aqua Sensor et 4 options, avec Power et intensif: Nettoyer et sécher en 59 minutes
Nettoyage intensif dans le panier inférieur tout en protégeant les verres dans le panier supérieur
Système de paniers flexibles coulissent facilement sur tous les niveaux
Écran TFT pour une commande intuitive de toutes les fonctions
Projection de l'heure pour afficher le temps restant sur le sol de la cuisine
Éclairage intérieur
Aquastop
Très silencieux: 42 DB

Commande
Écran TFT pour un affichage de la durée résiduelle ou de fin, affichage électronique avec indication de manque de sel, de produit de rinçage, et contrôle d'arrivée d'eau.
Commande par boutons sensor.
Info-bouton avec mode d'emploi.
Départ différé jusqu'à 24 h.
Signal visuel et acoustique de fin de cycle.
Projection de l'heure.

Caractéristiques techniques
Éclairage intérieur.
Protection de verre
AquaSensor.
Sensor de charge.
Détection de nettoyeur.
Régénération électronique.
Échangeur de chaleur
Chauffe-eau instantané.
Système de filtre triple, autonettoyant.
Système de fermeture douce.
Aquastop.
Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect)

Programmes
6 programmes: Auto 65° C - 75° C.
Auto 55° C - 65° C. Auto 35° C - 45° C.
ECO 50° C. Rapide 45° C (29 min.).
Prélavage.
3 options: Intensif. Power. Vacances.

Équipement
Système de paniers flexibles coulissent facilement sur tous les niveaux.
Panier supérieur: Entièrement rétractable. Rackmatic sur 3 niveaux, réglable en hauteur jusqu'à 5 cm.
6 picots à assiettes rabattables 4 étagères rabattables. 2 supports verres.
Panier à couverts.
Dimensions des assiettes maximales (panier supérieur/inférieur) pour lave-vaisselle hauteur 86,5 cm: 29/28, 26.5/30.5 ou 24/34 cm.
Capacité 12 couverts.
Capacité max. 23 verres.

Données de consommation
Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle de A+++ à D.
À partir de 9.5 l d'eau.
À partir de 0.9 kWh.
Niveau de bruit: 42 DB (re 1 pW).

Instructions de montage
Pieds avant réglables en hauteur.
Retrait de socle 100 mm.

Caractéristiques
Consommation d'eau (l)
9.5
Pose-libre,Encastrable
Encastrable
Hauteur sans top (mm)
0
Dimensions du produit(mm)
865 x 598 x 550
Taille de la niche d'encastrement (mm)
865-925 x 600 x 550
Profondeur porte ouverte à 90° (mm)
1200
Pieds réglables
Yes - front only
Réglage maximum de la hauteur des pieds (mm)
60
Plinthe réglable
Horizontale et verticale
Poids net (kg)
45.241
Poids brut (kg)
47.5
Puissance de raccordement (W)
2400
Intensité (A)
10
Tension (V)
220-240
Fréquence (Hz)
50; 60
Longueur du cordon électrique (cm)
175
Type de prise
Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation (cm)
165
Longueur du tuyau d'évacuation (cm)
190
Code EAN
4242006277932

Types de consommation et de connexion
Nombre de couverts
12
Classe énergétique (2010/30/CE)
A++
Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau (2010/30/EC)
258.00
Consommation d'énergie (kWh)
0.90
Consommation d'électricité en mode laissé sur marche - NEW (2010/30/EC)
0.50
Consommation d'électricité en mode arrêt (W) - NEW (2010/30/EC)
0.50
Consommation d'eau annuelle (l/an) - nouveau (2010/30/EC)
2660
Classe d'efficacité de séchage
A
Programme de référence
Eco
Durée du cycle du programme de référence (min)
195
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW)
42
Type de construction
Intégration total
created on 2020-09-25
Page 1

Pour vérifier le temps restant avec la projection d'affichage, vous devez avoir un évidement de base minimum de (40 mm + épaisseur façade du meuble). La hauteur maximale du socle doit être réduite de 30 mm pour permettre une lecture optimale du Time Light. Pieds réglables en hauteur depuis l'avant. Poids de la porte jusqu'à 10 kg. Les mesures de la porte dépendent de la hauteur de plinthe des meubles de cuisine.

Valeurs de raccordement
Puissance totale raccordée <201300convert(kW)>. Câble embrochable. Raccord d'eau avec raccord fileté 3/4". Raccordement à l'eau chaude ou froide possible. Puissance de veille / réseau 2.0 W.. Consommation de puissance sur le mode 0.5 W. Consommation électrique hors-mode 0.5 W. Durée auto-Standby/Internet 2 min. Durée de l'état non alimenté 0 min. S'il vous plaît se référer aux notes dans les instructions d'utilisation, si vous souhaitez désactiver la fonction WiFi.

Technical drawing of the experimental setup for the 'THERMOCHEM' test. The diagram shows a rectangular furnace with a central sample holder. A thermocouple is positioned 60 units from the center. Heating elements are located 1.2 m from the top and bottom edges. A gas inlet is on the left, and a gas outlet is on the right. Dimensions for the sample holder and furnace are given in meters and inches.

- Top distance: 1,2 m
- Right distance: 1,6 m
- Center distance: 60
- Bottom distance: 1,2 m (3,4 m)
- Left distance: (3,7 m) 1,5 m
- Bottom-left distance: (3,7 m) 1,7 m
- Bottom-right distance: 1,5 m (3,5 m)

GAGGENAU