



Autres couleurs disponibles

DF271100F
Entièrement intégrable
Hauteur 86,5 cm

Accessoires intégrés

1 x diffuseur multijet pour grands plats.

Accessoires en option

DA041160
Tiroir à couverts avec rails de roulement lisses
DA042030
Cassette à argenterie en aluminium
DA043000
Support pour verres à longues tiges
DA045061
3ème panier

Installation Accessories

GZ010011
Rallonge pour Aquastop (longueur 2 m)

DF271100F
Lave-vaisselle série 200
Entièrement intégrable
Hauteur 86,5 cm
avec charnière flexible



Protection optimale de la verrerie sensible grâce à un séchage à basse température avec une zéolite, une conception élaborée des paniers et un adoucissement intelligent de l'eau
6 programmes avec capteur aquatique et 3 options, telles que Power pour nettoyer et sécher la vaisselle en 57 minutes et Intensive pour un nettoyage particulièrement approfondi dans le panier inférieur
Système de paniers flexibles coulissent facilement sur tous les niveaux
Eclairage intérieur
Système d'ouverture de porte Push-to-open pour une intégration parfaite dans les meubles de cuisine sans poignée
Charnière flexible pour une hauteur de socle réduite à partir de 50 mm
Info-Light latérale.
Très silencieux: 42 DB

Commande

Écran TFT pour un affichage de la durée résiduelle ou de fin, affichage électronique avec indication de manque de sel, de produit de rinçage, et contrôle d'arrivée d'eau.
Commande par boutons sensor.
Réduction flexible de la durée du cycle, même pendant un cycle actif.
Fonction de personnalisation permettant de stocker des combinaisons individuelles de programmes.
Réduction temporaire du bruit.
Touche info avec conseils d'utilisation
Départ différé jusqu'à 24 h.
Signal visuel et acoustique de fin de cycle.
Info-Light latérale.

Caractéristiques techniques

Eclairage intérieur.
Protection de verre avec la zéolith.
AquaSensor.
Sensor de charge.
Détection de nettoyeur.
Régénération électronique.
Échangeur thermique.
Chauffe-eau instantané.
Système de filtre triple, autonettoyant.
Système de fermeture douce.
Aquastop.
Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect)
La disponibilité de la fonctionnalité Home Connect dépend de la disponibilité des services Home Connect dans votre pays. Home Connect Services ne sont pas disponibles dans tous les pays - pour plus d'informations, veuillez consulter: www.home-connect.com.

Programmes

6 programmes : Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C. Auto 65 °C - 75 °C. Eco 50 °C. Quick 45 °C (35 min.). Fonction de personnalisation (réglage par défaut : pré-rinçage).
3 Options:
Intensif/Délicat. Power. Demi-charge.
L'entretien des machines.

Équipement

Système de paniers flexibles coulissent facilement sur tous les niveaux.

Caractéristiques
Classe d'efficacité énergétique C
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco 73
Nombre maximum de couverts 12
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle 9.5
Durée du programme 3:55
Émissions de bruit acoustique dans l'air 42
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air B
Pose-libre,Encastrable Encastrable
Hauteur sans top 0
Dimensions du produit 865 x 598 x 550
Taille de la niche d'encastrement 865-925 x 600 x 550
Profondeur porte ouverte à 90° 1200
Pieds réglables Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds 60
Plinthe réglable Horizontale et verticale
Poids net 50.0
Poids brut 52.0
Puissance de raccordement 2400
Intensité 10
Tension 220-240
Fréquence 50; 60
Indice de réparabilité 8.7
Longueur du cordon électrique 175
Type de prise Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation 165
Longueur du tuyau d'évacuation 190
Code EAN 4242006296674
Type de construction Intégration total
Liste des accessoires inclus 1 x diffuseur multijet pour grands plats

Types de consommation et de connexion

created on 2023-03-07
Page 1


Panier supérieur : Sur l'extension. Zone de nettoyage supplémentaire en option en activant des buses de pulvérisation supplémentaires. Rackmatic à 3 niveaux, réglable en hauteur jusqu'à 5 cm. 6 épingles pliantes. 4 supports pliants pour une protection optimale des vitres.
Panier inférieur : 8 épingles pliantes. 2 casiers pliants pour une protection optimale du verre. Support de verre divisible.
Panier à couverts.
Dimensions des assiettes maximales (panier supérieur/inférieur) pour lave-vaisselle hauteur 86,5 cm: 29/28, 26.5/30.5 ou 24/34 cm.
Capacité de 12 couverts.
Capacité max. 23 verres.

Données de consommation
Classe d'efficacité énergétique C à une gamme de classes d'efficacité énergétique allant de A à G.
A partir de 9.5 l d'eau.
À partir de 0.8 kWh.
Niveau de bruit: 42 DB (re 1 pW).


Instructions de montage
Pieds avant réglables en hauteur. Retrait de socle 100 mm.
Pieds réglables en hauteur depuis l'avant.
Poids de la porte jusqu'à 11 kg.
Les mesures de la porte dépendent de la hauteur de plinthe des meubles de cuisine.
Installation également possible dans meuble avec poignée. Le système Push-to-open reste actif.

Valeurs de raccordement
Puissance totale raccordée 2000-2400 W.
Câble embrochable.
Raccordement d'eau 3/4 ".
Raccordement à l'eau chaude ou froide possible.
Puissance de veille / réseau 2.0 W..
Consommation de puissance sur le mode 0.5 W.
Consommation électrique hors-mode 0.5 W.
Durée auto-Standby/Internet 2 min.
Durée de l'état non alimenté 0 min.
S'il vous plaît se référer aux notes dans les instructions d'utilisation, si vous souhaitez désactiver la fonction WiFi.

Lave-vaisselle plus haut de 86,5 cm avec charnière flexible



Dimensions de raccordement pour un lave-vaisselle de 60 cm de large



() Valeurs avec kit d'extension