



DF271101



Accessoires intégrés

1 x diffuseur multijet pour grands plats

Accessoires en option

DA041160:

TIROIR A COUVERTS 3E NIV. DF48/DF27
60CM

DA042030:

ACCESSOIRE PROTECTION COUVERTS EN
ARGENT

DA043000:

SUPPORT POUR 4 VERRES A LONG PIED

DA045061:

TIROIR 3E NIVEAU SOFTCLOSE 86.5 CM

Accessoires en option

DA021000:

CHARNIERE SUPPORT DE PLINTHE PR LV
DF

GZ010011:

RALLONGE POUR AQUA-STOP 2 M

Lave-vaisselle Série 200

60 cm

DF271101

- 6 Programme mit Aquasensor und 3 Optionen
- Flexibilität

- Push-to-open Funktion zur perfekten Integration bei grifflosen Möbelfronten

- Protection optimale de la verrerie sensible grâce à un séchage à basse température avec une zéolite, une conception élaborée des paniers et un adoucissement intelligent de l'eau

6 programmes avec capteur aquatique et 3 options, telles que Power pour nettoyer et sécher la vaisselle en 57 minutes et Intensive pour un nettoyage particulièrement approfondi dans le panier inférieur

Système de paniers flexibles coulissent facilement sur tous les niveaux

Eclairage intérieur

Système d'ouverture de porte Push-to-open pour une intégration parfaite dans les meubles de cuisine sans poignée

Projection de l'heure pour afficher le temps restant sur le sol de la cuisine

Très silencieux: 43 DB

Commande

Écran TFT pour un affichage de la durée résiduelle ou de fin, affichage électronique avec indication de manque de sel, de produit de rinçage, et contrôle d'arrivée d'eau.

Commande par boutons sensor.

Réduction flexible de la durée du cycle, même pendant un cycle actif.

Assistant de séchage pour l'ouverture facultative des portes à la fin du programme.

Fonction de personnalisation permettant de mémoriser les combinaisons personnelles de programmes.

Touche info avec conseils d'utilisation

Départ différé jusqu'à 24 h.

Signal visuel et acoustique de fin de cycle.

Projection de l'heure.

Caractéristiques techniques

Eclairage intérieur.

Protection de verre avec la zéolithe.

Aquasensor.

Sensor de charge.

Détection de nettoyeur.

Régénération électronique.

Échangeur thermique.

Chauffe-eau instantané.

Système de filtre triple, autonettoyant.

Système de fermeture douce.

Aquastop.

Digitale Features

Programme Assistant.

Réduction temporaire du bruit.

Assistant de séchage pour une ouverture optionnelle de la porte à la fin du programme.

Download programme.

Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect)

La disponibilité de la fonctionnalité Home Connect dépend de la disponibilité des services Home Connect dans votre pays. Home Connect Services ne sont pas disponibles dans tous les pays - pour plus d'informations, veuillez consulter: www.home-connect.com.

Programmes

6 programmes : Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C. Auto 65 °C - 75 °C. Eco 50 °C. Quick 45 °C (35 min.). Fonction de personnalisation (réglage par défaut : pré-rinçage).

3 Options:

Intensif/Délicat. Power. Demi-charge.

L'entretien des machines.

Équipement

Système de paniers flexibles coulissent facilement sur tous les niveaux.

Panier supérieur : Sur l'extension. Zone de nettoyage supplémentaire en option en activant des buses de pulvérisation supplémentaires. Rackmatic à 3 niveaux, réglable en hauteur jusqu'à 5 cm. 6 épines pliantes. 4 supports pliants pour une protection optimale des vitres.

Panier inférieur : 8 épines pliantes. 2 casiers pliants pour une protection optimale du verre. Support de verre divisible.

Panier à couverts.

Dimensions des assiettes maximales (panier supérieur/inférieur) pour lave-vaisselle hauteur 86,5 cm: 29/28, 26.5/30.5 ou 24/34 cm.

Capacité de 12 couverts.

Capacité max. 23 verres.

Données de consommation

Classe d'efficacité énergétique B à une gamme de classes d'efficacité énergétique allant de A à G.

A partir de 9.5 l d'eau.

À partir de 0.626 kWh.

Niveau de bruit: 43 DB (re 1 pW).

Instructions de montage

Pieds avant réglables en hauteur.

Retrait de socle 100 mm.

Pour vérifier le temps restant avec la projection d'affichage, vous devez avoir un évidement de base minimum de (40 mm + épaisseur façade du meuble).

La hauteur maximale du socle doit être réduite de 30 mm pour permettre une lecture optimale du Time Light.

Pieds réglables en hauteur depuis l'avant.

Poids de la porte jusqu'à 10 kg.

Les mesures de la porte dépendent de la hauteur de plinthe des meubles de cuisine. Installation également possible dans meuble avec poignée. Le système Push-to-open reste actif.

Valeurs de raccordement

Puissance totale raccordée 2.0 kW - 2.4 kW.

Câble embrochable.

Raccordement d'eau 3/4 ".

Raccordement à l'eau chaude ou froide possible.

Puissance de veille / réseau 2.0 W..


Durée auto-Standby/Internet 2 min.

Durée de l'état non alimenté 0 min.

S'il vous plaît se référer aux notes dans les instructions d'utilisation, si vous souhaitez désactiver la fonction WiFi.

Lave-vaisselle de 86,5 cm de hauteur

Dimensions de raccordement pour un lave-vaisselle de 60 cm de large



() Valeurs avec kit d'extension

