



DF481100F



Accessoires intégrés

1 x diffuseur multijet pour grands plats

Accessoires en option

DA041160:

TIROIR A COUVERTS 3E NIV. DF48/DF27
60CM

DA042030:

ACCESSOIRE PROTECTION COUVERTS EN
ARGENT

DA043000:

SUPPORT POUR 4 VERRES A LONG PIED

DA045061:

TIROIR 3E NIVEAU SOFTCLOSE 86.5 CM

Accessoire d'installation

GZ010011:

RALLONGE POUR AQUA-STOP 2 M

Lave-vaisselle Série 400

60 cm, varioHinge

DF481100F

– Protection optimale des verres délicats

– Protection optimale de la verrerie sensible grâce à un séchage à basse température avec une zéolite, une conception élaborée des paniers et un adoucissement intelligent de l'eau

8 programmes avec Aqua sensor et 4 options, dont Power pour un lavage et séchage en 57 minutes et Intensif pour un lavage particulièrement minutieux dans le panier inférieur

Système de paniers flexibles, le panier supérieur coulisse facilement sur plusieurs niveaux, avec système d'amortissement de fin de course pour les paniers supérieurs et inférieurs.

Eclairage parfait de l'intérieur de la cuve

Système d'ouverture de porte Push-to-open pour une intégration parfaite dans les meubles de cuisine sans poignée

Charnière flexible pour une hauteur de socle réduite à partir de 50 mm et pour une installation en hauteur

Info-Light latérale.

Très silencieux: 42 DB

Commande

Écran TFT pour un affichage de la durée résiduelle ou de fin, affichage électronique avec indication de manque de sel, de produit de rinçage, et contrôle d'arrivée d'eau.

Commande par boutons sensor.

Réduction flexible de la durée du cycle, même pendant un cycle actif.

Fonction de personnalisation permettant de mémoriser les combinaisons personnelles de programmes.

Touche info avec conseils d'utilisation

Départ différé jusqu'à 24 h.

Signal visuel et acoustique de fin de cycle.

Info-Light latérale.

Caractéristiques techniques

Eclairage parfait de l'intérieur de la cuve.

Protection de verre avec la zéolithe.

Aquasensor.

Sensor de charge.

Détection de nettoyeur.

Régénération électronique.

Échangeur thermique.

Chauffe-eau instantané.

Système de filtre triple, autonettoyant.

Système de fermeture douce.

Aquastop.

Digitale Features

Programme Assistant.

Réduction temporaire du bruit.

Module WIFI intégré pour les services mode

Digital (Home Connect)

La disponibilité de la fonctionnalité Home Connect dépend de la disponibilité des services Home Connect dans votre pays. Home Connect Services ne sont pas disponibles dans tous les pays - pour plus d'informations, veuillez consulter: www.home-connect.com.

Programmes

8 Programmes:

Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C. Auto 65 °C - 75 °C. Intensive 70 °C. Eco 50 °C. Night programmes. Quick wash 45 °C (29 min.). Fonction de personnalisation (réglage par défaut : pré-rinçage).

4 options:

Intensive. Power. Demi-charge. Hygiène.

L'entretien des machines.

Équipement

Système de paniers flexibles, le panier supérieur coulisse facilement sur plusieurs niveaux, avec système de fermeture amortie pour les paniers supérieurs et inférieurs

Panier supérieur : Sur l'extension. Zone de nettoyage supplémentaire en option en activant des buses de pulvérisation supplémentaires.

Rackmatic à 3 niveaux, réglable en hauteur jusqu'à 5 cm. 6 épines pliantes. 4 supports pliants pour une protection optimale des vitres.

Panier inférieur : 8 épines pliantes. 2 casiers pliants pour une protection optimale du verre. Support de verre divisible.

Panier à couverts.

Dimensions des assiettes maximales (panier supérieur/inférieur) pour lave-vaisselle hauteur 86,5 cm: 29/28, 26.5/30.5 ou 24/34 cm.

Capacité de 12 couverts.

Capacité max. 23 verres.

Données de consommation

Classe d'efficacité énergétique C à une gamme de classes d'efficacité énergétique allant de A à G.

A partir de 9.5 l d'eau.

À partir de 0.8 kWh.

Niveau de bruit: 42 DB (re 1 pW).

Instructions de montage

Pieds avant réglables en hauteur.

Retrait de socle 100 mm.

Pieds réglables en hauteur depuis l'avant.

Poids de la porte jusqu'à 11 kg.

Les mesures de la porte dépendent de la hauteur de plinthe des meubles de cuisine.

Installation également possible dans meuble avec poignée. Le système Push-to-open reste actif.

Valeurs de raccordement

Puissance totale raccordée 2000-2400 W.

Câble embrochable.

Raccordement d'eau 3/4 ".

Raccordement à l'eau chaude ou froide possible.

Puissance de veille / réseau 2.0 W..

Consommation de puissance sur le mode 0.5 W.


Consommation électrique hors-mode 0.5 W.

Durée auto-Standby/Internet 2 min.

Durée de l'état non alimenté 0 min.

S'il vous plaît se référer aux notes dans les instructions d'utilisation, si vous souhaitez désactiver la fonction WiFi.

Dimensions de raccordement pour un lave-vaisselle de 60 cm de large



() Valeurs avec kit d'extension

Lave-vaisselle plus haut de 86,5 cm avec charnière flexible

