



ED220130

Porte aluminium et verre
Volume utile: Volume du four: 35 l
litres
Classe d'efficacité énergétique : A
Réglage électronique de la température.
Affichage de fonctions avec réglage automatique de la durée de cuisson.
Affichage de la température réelle "ThermoTest"
Sonde thermométrique enfichable avec arrêt automatique.
Refroidissement du corps du four avec protection thermique
Filtre à graisse devant la soufflerie.
Porte vitrée à ouverture latérale.
Sécurité enfants et vacances.
Puissance max. de raccordement: 2.9 kW, Ampérage min.: 2*10 A

Autres couleurs disponibles

ED220130
ED220100
ED220110

Accessoires intégrés

2 x flexible d'eau sale 3m.
1 x tôle de cuisson.
1 x casier à cuire.
1 x grille.

Accessoires en option

GR220046
Grille en acier inoxydable
GZ010011
Rallonge pour Aquastop (longueur 2 m)

Caractéristiques

Couleur/matériau de la face avant
Aluminium
Pose-libre,Encastrable
Encastrable
Ouverture de la porte
Porte tournante
Taille de la niche d'encastrement (mm)
450 x 560 x 560
Dimensions du produit (mm)
455 x 600 x 542
Dimensions du produit emballé (mm)
610 x 660 x 670
Matériau du bandeau
Alu, traité au jet de billes
Matériau de la porte
Aluminium derrière le verre
Poids net (kg)
29.000
Certificats de conformité
CE, ROSTEST, VDE
Longueur du cordon électrique (cm)
Code EAN
4242006074364

Types de consommation et de connexion
Puissance maximum de raccordement électrique (W)
Intensité (A)
16; 2*10
Tension (V)
230-240
Fréquence (Hz)
50
Type de prise
Branchement sans fiche, sans fiche
Certificats de conformité
CE, ROSTEST, VDE
Nombre de cavités - (2010/30/CE)
1
Volume utile (de la cavité) - NOUVEAU (2010/30/CE)
Classe énergétique (2010/30/CE)
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE)

created on 2019-10-23
Page 1