



Autres couleurs disponibles

RB282203
entièrement intégrable
Largeur de la niche 56 cm, hauteur de la niche 177.5 cm

Accessoires intégrés

2 x accumulateur de froid.
2 x casier à oeufs .
1 x clayette à vin et champagne.
1 x bac à glaçons.

Accessoires en option

RA430100

RB282203
avec zone fraîcheur
entièrement intégrable
Largeur de la niche 56 cm, hauteur de la niche 177.5 cm
Réfrigérateur-congélateur Série 200

Trois zones de températures dont zone fraîcheur
Tablettes réglables en hauteur en verre de sécurité
Compartiments de la contre-porte profilés en aluminium
Technologie de dégivrage innovante:
- Consommation énergétique réduite grâce au nouvel évaporateur
- Dégivrage plus rapide et nettoyage plus confortable grâce à une formation de givre moindre et plus homogène
- Tablettes en verre de sécurité de haute qualité situées entre les tiroirs de congélation
Capacité utile 270 litres
Système Softclose : fermeture douce et silencieuse de la porte
Classe d'efficacité énergétique A++

Commande

Réglage électronique et affichage numérique de la température.
Touches sensibles.

Caractéristiques techniques

Système intégré de fermeture douce automatique de la porte à partir d'un angle d'ouverture de 20° .
Alarme en cas de porte ouverte ou de dysfonctionnement.

Zone de réfrigération

Volume net 190 litres.
Réfrigération rapide.
Dégivrage automatique avec évaporation de l'eau.
Température réglable de +2 à +8°C.
5 tablettes en verre de sécurité, dont 1 entièrement extractible et 4 réglables en hauteur.
Support crochet en acier pour 4 bouteilles de vin ou champagne, entièrement rétractable.
1 large balconnet profilé aluminium pour bouteilles dans la contre-porte, avec un fixateur de bouteilles réglable.
4 balconnets profilés aluminium dans la contre-porte.
Un bac à légumes.
Éclairage intérieur lumineux, éléments d'éclairage anti-éblouissement intégrés latéralement.

Zone fraîcheur

1 tiroir humidité pour les légumes toute la largeur, réglable manuellement

Compartiment de congélation

Capacité utile 61 litres.
Congélation rapide.
Température réglable de -16° C à -24° C.
Compartiment de congélation 4 étoiles.
Aide de dégivrage.
Capacité de congélation 7 kg/24 heures.
Durée de conservation en cas de panne: 26 heures.
2 tiroirs de congélation, dont 1 extra grand volume.
1 tablette en verre de sécurité.

Données de consommation

Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle de A+++ à D.
Consommation d'énergie 225 kWh/an.
Niveau sonore 36 DB (re 1 pW)

Instructions de montage

Charnières plates.
Charnières à droite ou à gauche, réversibles.

Caractéristiques

Pose-libre,Encastrable
Encastrable
Porte habillable
impossible
Hauteur (mm)
1772
Largeur (mm)
558
Profondeur
545
Taille de la niche d'encastrement (mm)
1775.0 x 560 x 550
Poids net (kg)
69.650
Puissance de raccordement (W)
90
Intensité (A)
10
Emplacement de la charnière de la porte
Droite réversible
Tension (V)
220-240
Fréquence (Hz)
50
Certificats de conformité
CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm)
230
Classe énergétique
Consommation d'énergie (kWh)
Consommation d'énergie annuelle (kWh)
Capacité net du réfrigérateur (l)
Capacité net du congélateur (l)
Pouvoir de congélation (kg)
Autonomie en cas de coupure de courant (h)
26
Nombre de compresseurs
1
Nombre de circuit de froid
2
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur
Non
Porte réversible
Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur
4
Clayettes spéciales bouteille
Oui
Code EAN
4242006223137

Types de consommation et de connexion

Marque
Gaggeneau
Référence Commerciale
RB282203
Classe énergétique (2010/30/CE)
A++
Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau (2010/30/EC)
225.00
Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC)
209
Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC)
61
Froid ventilé
Non
Autonomie
26
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC)
7
Classe climatique
SN-T
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW)
36
Type d'installation
Intégration total
created on 2019-10-27
Page 1

Ouverture de la porte jusqu'à 115° fixable à 90°
Poids maxi. du panneau d'habillage des portes :
Porte du haut 14 kg
Porte du bas 19 kg.

Valeurs de raccordement

Puissance de raccordement totale 0.09 kW.
Cordon secteur 2.3 m avec fiche.

GAGGENAU

