



Autres couleurs disponibles

RB287203

Entièrement intégrable

Largeur de la niche 56 cm, hauteur de la niche 177.5 cm

Accessoires intégrés

- 2 x accumulateur de froid.
- 2 x casier à oeufs .
- 1 x clayette à vin et champagne.
- 1 x clayette en verre.
- 1 x bac à glaçons.
- 1 x récipient Gastronorm en inox. 1/3.

Accessoires en option

GN114130

Récipient Gastronorm en inox, GN 1/3

GN114230

Récipient Gastronorm en inox, GN 2/3

RA430100

RB287203

Combiné réfrigérateur-congélateur Vario Série 200

Entièrement intégrable

Largeur de la niche 56 cm, hauteur de la niche 177.5 cm



Concept d'utilisation unique:

- utilisation optimale de l'espace intérieur: tablettes multi-niveaux, profondeur maximale et dispositifs adaptés à différents contenants
- Accès facile et ergonomique : tablettes à sortie totale
- Eclairage intérieur luxueux : concept d'éclairage optimisé, utilisation de verre et de matériaux transparents
- Préparation, cuisson et conservation efficace grâce aux éléments Gastro Norm intégrés dans l'appareil
- Volume intérieur optimisé. Volume utile de 258 litres, grâce à la nouvelle disposition du compresseur
- Système Softclose : fermeture douce et silencieuse de la porte
- Coulissant télescopique sortie totale avec système de fermeture amorti pour une fermeture douce et contrôlée des tiroirs

Commande

Contrôle électronique de la température et affichage de la température.
Touches sensibles.

Caractéristiques techniques

Réfrigération dynamique.
Système intégré de fermeture douce automatique de la porte à partir d'un angle d'ouverture de 20° .
Alarme en cas de porte ouverte ou de dysfonctionnement.

Zone de réfrigération

Capacité utile 186 litres.
Réfrigération rapide.
Dégivrage automatique avec évaporation de l'eau.
Température réglable de +2 à +8°C.
3 tablettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, et 1 en sortie totale.
Rack à vin et à champagne pour 4 bouteilles pouvant être entièrement rétracté.
Système complémentaire de stockage sur plateau en verre.
1 large balconnet pour bouteilles profilé aluminium dans la contreporte, avec un fixateur de bouteilles amovible.
2 balconnets de contreporte profilés aluminium.
Un bac à légumes.
Eclairage intérieur latéral lumineux mais soft.
Rangement multi-niveaux en aluminium pour utilisation ergonomique de l'espace et stockage d'éléments GN.
Combinaisons possibles :
1 x 1/3 GN
2 x 1/3 GN
3 x 1/3 GN
1 x 2/3 GN
1 x 2/3 GN et 1 x 1/3 GN

Compartment de congélation

Capacité utile 72 litres.
Système No-Frost avec refroidissement ventilé.
Température réglable de -14° C à -24° C.
Compartment de congélation 4 étoiles.
Capacité de congélation 15 kg/24 heures.
Durée de conservation en cas de panne: 25 heures.
3 tiroirs de congélation, dont 1 extra grand volume.

Caractéristiques

Classe d'efficacité énergétique

E

Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an

228

Somme des volumes des compartiments de congélation

72

Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables

186

Émissions de bruit acoustique dans l'air

39

Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air

C

Pose-libre,Encastrable

Encastrable

Porte habillable

impossible

Hauteur

Largeur

556

Profondeur

545

Taille de la niche d'encastrement

1775.0 x 560 x 550

Poids net

73.040

Puissance de raccordement

120

Intensité

10

Emplacement de la charnière de la porte

Droite réversible

Tension

220-240

Fréquence

50

Certificats de conformité

CE, G-Mark, VDE

Longueur du cordon électrique

230

Autonomie en cas de coupure de courant (h)

9

Nombre de compresseurs

1

Nombre de circuit de froid

2

Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur

Oui

Porte réversible

Oui

Nombre de clayettes dans le réfrigérateur

2

Clayettes spéciales bouteille

Oui

Froid ventilé

Congélateur

Type d'installation

Intégration total

Type de charnière

Charnière plate

Types de consommation et de connexion

created on 2022-01-31
Page 1

Données de consommation

Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle de A+++ à D.
Consommation d'énergie 237 kWh/an.
Niveau sonore 39 DB (re 1 pW)

Instructions de montage

Charnières plates.
Charnières à droite ou à gauche, réversibles.
Ouverture de la porte jusqu'à 115° fixable à 90°
Retrait de plinthe de 90 mm.
Poids max. de la porte:
Porte supérieure 22 kg.
Porte inférieure 22 kg.
Gap nécessaire entre les façades de meuble : 4 mm.

Valeurs de raccordement

Puissance de raccordement totale 0.12 kW.
Cordon secteur 2.3 m avec fiche.

GAGGENAU

Page 2

