



RB292311



RA430100:
BOITE DE STOCKAGE AVEC COUVERCLE,
ANTHR.

Réfrigérateur-congélateur pose libre avec compartiment congélation en bas Série 200 200 x 70 cm, Inox

RB292311

4 zones climatiques dont une zone fraîcheur
proche de 0°C.

Tablettes réglables en hauteur en verre de
sécurité

Compartiments de la contre-porte profilés en
aluminium

Capacité utile 395 litres

Commande

Réglage électronique et affichage de la
température.

Touches sensibles.

Caractéristiques techniques

Réfrigération dynamique.

Alarme en cas de porte ouverte ou de
dysfonctionnement.

Parois latérales et paroi supérieure en inox.

Zone de réfrigération

Capacité utile 267 litres.

Système No-Frost avec Super Réfrigération.

Température réglable de +2 à +8°C.

Quatre clayettes en verre de sécurité, dont trois
réglables en hauteur.

Éclairage intérieur d'une grande clarté grâce à
des rampes latérales lumineuses intégrées.

1 grand compartiment pour bouteilles.

5 compartiments dans la contre-porte.

Zone fraîcheur

Capacité utile 36 litres.

Dégivrage automatique avec évaporation de
l'eau.

Filtre à air à charbon actif.

1 tiroir à légumes grande largeur de 24 litres
avec humidité réglable.

1 grand tiroir coulissant réfrigéré

Compartiment de congélation

Capacité utile 92 litres.

Système No-Frost avec refroidissement ventilé.

Température réglable de -14°C à -24°C.

Compartiment de congélation 4 étoiles.

Capacité de congélation 15 kg/24 heures.

Durée de conservation en cas de panne: 16
heures.

3 tiroirs à surgelés.

Données de consommation

Classe d'efficacité énergétique A++ sur une
échelle de A+++ à D.

Consommation d'énergie 284 kWh/an.

Niveau sonore 43 DB (re 1 pW)

Instructions de montage

Charnières à droite ou à gauche, réversibles.

Prévoir une distance de 20 mm par rapport au
mur à l'arrière de l'appareil.

Ouverture de la porte jusqu'à 125°, fixable à
90°.

90 mm de dégagement du côté des charnières
pour une ouverture à 90°, 400 mm pour une
ouverture de porte à 125° et 65 mm du côté de
la poignée sont nécessaires.

Pour une intégration dans une niche, le corps
de l'appareil doit être avancé de 15 mm. Sinon
un panneau de 30 mm de large du côté
charnières placé en retrait de 15 mm est
nécessaire.

Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à
l'arrière.

Valeurs de raccordement

Puissance de raccordement totale 0.15 kW.

Câble d'alimentation 2.4 m avec fiche

