



RW402261

Accessoires en option

RA050220:

FILTRE CHARBON ACTIF POUR RW404 / RW402

RA097600:

KIT INSTALLATION SIDE-BY-SIDE RW 404/402

Built-in wine cooler 200 series

82 x 60 cm

RW402261

Une zone climatique pour une capacité de stockage maximale
Réglage précis de la température de +5° à +20° C
Réglage du degré d'humidité.
Plateaux coulissants en hêtre et aluminium
Eclairage LED
Système Softclose : fermeture douce et silencieuse de la porte
Porte verrouillable
Capacité 42 norme bouteilles
Possibilité d'installation en Side-by-Side avec l'accessoire spécial

Commande

Réglage électronique et affichage numérique de la température.
Touches sensibles.
Eclairage de présentation avec variateur d'intensité.
Eclairage intérieur avec dimming automatique lors de l'ouverture et de la fermeture de porte.

Caractéristiques techniques

Réfrigération dynamique.
Dégivrage automatique avec évaporation de l'eau.
Système de fermeture Softclose de la porte intégré dans la charnière.
1 filtre à charbon actif.
Protection anti-UV.
Alarme en cas de porte ouverte ou de dysfonctionnement.
Filtres à poussière, lavables au lave-vaisselle.

Équipement

Capacité utile 110 litres.
Capacité 42 bouteilles (bouteilles standard de 0,75 L).
4 clayettes pour bouteilles, dont 3 coulissantes.
Prévu pour des bouteilles magnum.
Éclairage LED.

Données de consommation

Classe d'efficacité énergétique A (sur une échelle de A+++ à G.)
Consommation d'énergie 145 kWh/an.
Niveau sonore 38 DB (re 1 pW)

Instructions de montage

Charnières plates.
Charnières à droite ou à gauche, réversibles.
Pieds avant réglables en hauteur.
Angle d'ouverture de la porte peut être bloqué à 95°.
En cas d'intégration à côté d'un mur, espace latéral requis côté charnières de 150 mm.
La prise doit être prévue en dehors de la niche.
Pas de transport/utilisation au delà de 1500 m d'altitude.

Valeurs de raccordement

Puissance de raccordement totale 0.13 kW.
Câble d'alimentation 2.0 m avec fiche

Entreposage des bouteilles

