



VI270114
Plan de cuisson à induction série 200
Bandeau de commande inox
Largeur: 70 cm

Combinable avec d'autres appareils de la série 200, une parfaite harmonie
Bandeau de commande pour une manipulation confortable et sécurisée

Zones de cuisson
2 zones induction ø 18 cm (1800 W, avec Booster 2500 W).
1 zone induction ø 15 cm (1400 W, avec Booster 1800 W).
1 zone à induction ø 21 cm (2200 W, avec Booster 3700 W).

Commande
Boutons de commande avec indication des zones de cuisson et marquage des puissances.
Réglage électronique sur 9 niveaux de puissance.

Equipement
Indication des zones de cuisson.
Détection automatique des casseroles.
Fonction Booster sur chaque zone de cuisson (la fonction Booster peut-être utilisée simultanément sur maximum 2 zones: une à droite et une à gauche).

Sécurité
Affichage de la chaleur résiduelle.
Témoin de fonctionnement.
Interrupteur de sécurité.

Instructions de montage
Uniquement adapté aux ustensiles de cuisine à fond magnétique. Pour une répartition optimale de la température, nous vous conseillons d'utiliser des casseroles à fond sandwich.
Profondeur d'encastrement 49 mm.
Epaisseur du plan de travail pour fixation de l'appareil : 20 - 40 mm.
Une planche intermédiaire est à recommander.
L'appareil doit être fixé par en-dessous.
Poids de l'appareil: env. 14 kg.

Valeurs de raccordement
Puissance de raccordement totale: 7.4 kW.
Câble de raccordement 1.5 m sans fiche.

Caractéristiques
Nom commercial de la Gamme
Foyer en vitrocéramique
Type de construction
Encastrable
Type d'énergie
Électricité
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ?
4
Système de commandes
Taille de la niche d'encastrement (mm)
49 x 680-680 x 490-490
Largeur (mm)
700
Dimensions du produit (mm)
49 x 700 x 523
Dimensions du produit emballé (mm)
117 x 938 x 625
Poids net (kg)
14.327
Poids brut (kg)
16.0
Témoin de chaleur résiduelle
Indépendant
Emplacement du bandeau de commande
Devant de la table
Types de commandes extérieures
Matériau de base de la surface
Vitrocéramique
Couleur de la surface
Acier inox, Noir
Couleur du cadre
Acier inox
Certificats de conformité
AENOR, CE
Longueur du cordon électrique (cm)
150
Code EAN
4242006204532

Types de consommation et de connexion
Puissance maximum de raccordement électrique (W)
7400
Puissance maxi gaz en W
Intensité (A)
Tension (V)
220-240
Fréquence (Hz)
60; 50
created on 2019-11-07
Page 1

Autres couleurs disponibles

VI270114
Bandeau de commande inox
Largeur: 70 cm

Installation Accessories

VV200014
Baguette de jonction en acier inox pour combinaison avec d'autres appareils Vario Série 200

