



BM270110

Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée
1 x grille

four combiné micro-ondes
60 x 45 cm, Charnières de la porte: À droite,
Inox
BM270110

- Combinable avec des appareils de la Série 200 d'une niche de 45 cm de hauteur
- Utilisation du micro-ondes seul ou en combinaison avec le grill et le four
- Programmation possible de 3 modes de cuisson consécutifs
- Volume utile: 36 litres
- 15 programmes automatiques
- Combinable avec des appareils de la Série 200 d'une niche de 45 cm de hauteur

Utilisation du micro-ondes seul ou en combinaison avec le grill et le four
Programmation possible de 3 modes de cuisson consécutifs
Volume utile: 36 litres
15 programmes automatiques

Bandeau de commande

Affichage à cristaux liquides et horloge digitale.
Module de commande LCD avec texte clair en 16 langues
Fonctions minuterie : durée de la cuisson, fin de la cuisson, minuterie "courte durée".
Thermostest : Affichage de la température réelle.
Contrôle électronique de la température.
Commande par boutons rotatifs et touches sensibles.
Touche d'Information permanente, facilite l'utilisation du four

Programmes

Fonction micro-ondes, 5 puissances: 1000, 600, 360, 180, 90 W.
Gril grande surface, 3 puissances, max. 2000 W.
Fonction four, 3 modes de cuisson : Chaleur tournante 40 °C et de 100 °C à 250 °C,
Gril et chaleur tournante de 100 °C à 250 °C,
Gril ventilée de 100 °C à 250 °C
Modes de cuisson micro-ondes combinés avec les puissances de 600, 360, 180 et 90 W.
15 programmes automatiques selon le poids:
4 programmes de décongélations
5 programmes de cuisson
6 programmes combinés

Caractéristiques

Technologie Innowave.
Préchauffage ultra-rapide.
4 niveaux de cuisson.
Eclairage latéral halogène 60-W
Porte à ouverture latérale 180°.

Sécurité

Triple sécurité de porte.
Sécurité enfants.
Coupure de sécurité.
Ventilateur favorisant le refroidissement de l'appareil avec protection thermique.

Nettoyage

Enceinte de cuisson en inox avec sole en vitrocéramique
Refroidissement de l'appareil avec protection thermique

Conseils d'installation

Prévoir une niche sans paroi arrière.
Charnières non réversibles.

La distance entre le corps du meuble et la façade est de 47 mm.

Distance entre le corps du meuble et le bord extérieur de la poignée: 94 mm.

Tenir compte du débordement, poignée comprise, pour l'ouverture de tiroirs latéraux.

En cas d'installation dans un angle, prévoir un angle d'ouverture de la porte de 90° minimum.

La prise doit être prévue en dehors de la niche.

Valeurs de raccordement

Puissance totale 3.1 kW.
Câble de raccordement 1.50 m sans prise.

