

### BMP225110

Accessoires en option

Accessoires en option

four micro-ondes Série 200 Charnières de la porte: À gauche, Metallic Gaggenau

BMP225110

- Programmation jusqu'à 5 modes de cuisson consécutifs, incluant mode combiné et temps de repos
- Installation à fleur.

Porte sans poignée / ouverture automatique Utilisation en mode micro-ondes et gril, séparément ou en combinaison.

Programmation jusqu'à 5 modes de cuisson consécutifs, incluant mode combiné et temps de repos

Ecran TFT sensitif

Contrôle électronique de la température

Volume utile: 21 litres

## Programmes

Fonction micro-ondes avec 5 puissances : 900, 600, 360, 180, 90 W.

Gril grande surface, 3 puissances, max. 1300 W. Gril grande surface combinable avec fonction micro-ondes 360, 180 et 90 W.

- 10 programmes automatiques selon le poids :
- 3 programmes de décongélation
- 4 programmes de cuisson
- 3 programmes combinés.

Possibilité de mémoriser des recettes personnelles.

### Bandeau de commande

Ouverture automatique de la porte.

Commande par boutons rotatifs et écran TFT sensitif.

Affichage texte clair.

Touche info avec conseils d'utilisation.

Porte à ouverture latérale 110°.

# Caractéristiques

Technologie Innowave.

Eclairage 25W.

Enceinte de cuisson en inox avec sole en vitrocéramique.

### Sécurité

Porte avec isolation thermique 2 vitres.

Sécurité enfants.

Coupure de sécurité.

Ventilateur favorisant le refroidissement de l'appareil avec protection thermique.

## Conseils d'installation

Charnières non réversibles.

Hauteur minimale d'installation 85 cm (plancher inférieur de la niche).

Pieds réglables en hauteur.

Installation du BMP au-dessus du BOP avec un plancher intermédiaire.

Ecart latéral entre la porte du four et la façade du meuble, min. 5 mm.

Distance entre le corps meuble et la vitre avant de l'appareil : 21 mm.

Pour une installation en angle, faire attention à l'ouverture de la porte latérale et à la distance minimale requise par rapport au mur.


# Valeurs de raccordement

Puissance totale 2.0 kW.

Câble de raccordement 1.70 m, avec prise.



## Montage dans élément haut



→ Prise

Mesures en mm

# Installation dans un meuble haut ≥ 35 ≥ 250 ≥ 385 ≥ 250 ≥ 2

Mesures en mm

→ Prise

# Vue latérale du BMP 224/225 au-dessus du BOP

