



BO420112



1 x tôle de cuisson émaillée, prête à pyrol.
1 x poêle en verre
1 x grille rôtissoire

BA016105:
RAIL TELESC PYRO POUR FOUR 60CM

BA026115:
TÔLE À PATISSERIE POUR FOUR 60CM

BA036105:
GRILLE POUR FOUR 60CM

BA046117:
LÊCHEFRITE EN VERRE

BA056115:
RÉSISTANCE 230V POUR FOUR 60CM

BA056133:
PIERRE A PAIN PR FOUR PYROLYSE 60CM

BA226105:
LÊCHEFRITE PR FOUR BO 42*/45* PYRO
60CM

BS020002:
PLANCHE À PIZZA (SET DE 2)

GN340230:
FAITOUT GASTRO NORM GN 2/3

Four Série 400
60 x 60 cm, Charnières de la porte: À droite,
Inox sous verre
BO420112

- Porte sans poignée / ouverture automatique
 - Auto-nettoyage pyrolyse
 - 9 modes de cuisson, avec fonction pierre à pain et à pizzas
 - Capacité, 76 litres
 - Porte sans poignée / ouverture automatique
- Auto-nettoyage pyrolyse.

9 modes de cuisson, avec fonction pierre à pain et à pizzas

Ecran TFT sensitif

Appareil sans bandeau de commande avec module de commande sur la porte vitrée

Régulation électronique de la température de 50 °C à 300 °C

Volume utile 76 litres

Modes de cuisson

Chaleur tournante.

Chaleur tournante Eco. Voûte + Sole. Voûte.

Sole. Chaleur tournante + Sole. Gril grande

surface + Air ventilé. Gril grande surface.

Cuisson sur pierre à pain et à pizzas.

Bandeau de commande

Ouverture automatique de la porte.

Commande par boutons rotatifs et écran TFT sensitif.

Affichage texte clair.

Possibilité de mémoriser des recettes personnelles.

Touche info avec conseils d'utilisation.

Porte à ouverture latérale 180°.

Caractéristiques

Prise pour pierre à pain et à pizzas.

Thermotest : Affichage de la température réelle.

Préchauffage rapide.

Fonctions du programmeur: durée de la cuisson, fin de la cuisson, minuterie, chronomètre, minuterie spéciale cuisson longue durée (certifiée Star-K).

Eclairage halogène voûte 60 W.

Supports latéraux émaillés pyrolysables, avec 4 niveaux d'insertion.

Fonctions numériques

Contrôle et commande à distance.

Recettes.

Intégration dans réseau domestique pour services digitaux (Home Connect) via un câble LAN (recommandé) ou sans fil via WiFi.

La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: www.home-connect.com.

Sécurité

Isolation thermique de la porte, 4 vitres.

Sécurité enfants.

Coupure de sécurité.

Ventilateur tangentiel favorisant le refroidissement de l'appareil.

Nettoyage

Auto-nettoyage par pyrolyse.

Email bleu Gaggenau.

Catalyseur électrique de fumées purifiant l'air rejeté.

Conseils d'installation

Charnières non réversibles.

La distance entre le corps du meuble et la façade est de 47 mm.

En cas de montage d'une poignée (accessoire en option), la distance entre le corps du meuble et la poignée est de 94 mm.

Tenir compte du débordement, poignée comprise (en cas de montage de la poignée), pour l'ouverture des tiroirs latéraux.

Pour une installation en angle, faire attention à l'ouverture de la porte latérale et à la distance minimale requise par rapport au mur.

Pour une profondeur d'encastrement de 550 mm, le câble de raccordement doit être orienté vers le bas et passer par le coin biseauté à l'arrière droit de l'appareil.

La prise doit être prévue en dehors de la niche.

La connexion LAN se situe à l'arrière de l'appareil en haut à droite.

Valeurs de raccordement

Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle de A+++ à D.

Puissance totale 3.7 kW.

Prévoir un câble de raccordement.

Consommation Standby/Display allumé 0.7 W.

Consommation Standby/Display éteint 0.5 W.


Consommation Standby/Internet 1.4 W.

Durée auto-Standby/Display allumé 20 min.

Durée auto-Standby/Display éteint 20 min.

Durée auto-Standby/Internet 20 min.

Prévoir un câble LAN.



* 200 mm en association avec BA 016