



BOP251101
Four Série 200
Porte plein verre Sérigraphie Anthracite
Gaggenau
Largeur 60 cm

Installation à fleur
Auto-nettoyage pyrolyse
13 modes de cuisson, avec sonde
thermométrique et fonction pierre à
pain et à pizzas
Ecran TFT sensitif
Appareil sans bandeau de
commande avec module de
commande sur la porte vitrée
Régulation électronique de la
température de 30 °C à 300 °C
Volume utile 76 litres

Modes de cuisson

Chaleur tournante. Chaleur tournante Eco. Voûte + Sole. Voûte. Sole. Chaleur tournante + Sole. Gril grande surface + Air ventilé. Gril grande surface. Compact Gril. Cuisson sur pierre à pain et à pizzas. Cuisson dans faitout en fonte. Etuve. Décongélation.

Bandeau de commande

Commande par boutons rotatifs et écran TFT sensitif.
Affichage texte clair.
Mémorisation de recettes personnelles (incluant la sonde thermométrique).
Touche info avec conseils d'utilisation.
Porte à ouverture latérale 110°.

Caractéristiques

Sonde thermométrique programmable jusqu'à 90°C, avec arrêt automatique.
Prise pour pierre à pain et à pizzas.
Thermotest : Affichage de la température réelle.
Préchauffage rapide.
Fonctions du programmateur : durée de la cuisson, fin de la cuisson, minuterie, chronomètre, minuterie spéciale cuisson longue durée.
Eclairage halogène voûte 60 W.
Supports latéraux émaillés pyrolysables, avec 4 niveaux d'insertion.

Sécurité

Isolation thermique de la porte, 5 vitres.
Sécurité enfants.
Coupeur de sécurité.
Ventilateur tangentiel favorisant le refroidissement de l'appareil.

Nettoyage

Auto-nettoyage par pyrolyse.
Email bleu Gaggenau.
Catalyseur électrique de fumées purifiant l'air rejeté.

Conseils d'installation

Charnières non réversibles.
Distance entre le corps meuble et la vitre avant de l'appareil : 21 mm.
Distance entre le corps du meuble et le bord extérieur de la poignée : 72 mm.
Ecart latéral entre la porte du four et la façade du meuble, min. 5 mm.
Tenir compte du débordement, poignée comprise, pour l'ouverture de tiroirs latéraux.
En cas d'installation dans un angle, tenir compte de l'angle d'ouverture de 110°.
Pour une installation sous-plan, sous la table de cuisson : respecter une distance mini. de 15 mm entre le dessous de la table de cuisson et le dessus du four. Respecter les préconisations d'installation des tables de cuisson (notamment les instructions de ventilation, de raccordement gaz/électrique).

Caractéristiques

Couleur de la façade
Anthracite

Type de construction
Encastrable

Système de nettoyage intégré
Pyrolyse

Niche d'encastrement (mm)
590-590 x 560-560 x 550

Dimensions du produit (mm)
595 x 590 x 547

Dimensions du produit emballé (mm)
780 x 760 x 680

Matériau du bandeau

Matériau de la porte
Verre

Poids net (kg)
54,999

Volume utile du four
76

Mode de cuisson
Chaleur de sole, Chaleur de voûte, Chaleur tournante, Convection naturelle, Décongélation, Fonction cocotte, Fonction cuisson sur pierre, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Hot Air-Eco, Position de fermentation

Matériau de la cavité

Contrôle de température
Electronique

Nombre de lampe(s)
1

Certificats de conformité
CE, Eurasian, G-Mark, Normes australiennes, Ukraine, VDE

Longueur du cordon électrique (cm)

Code EAN
4242006242473

Types de consommation et de connexion

Nombre de cavités - (2010/30/CE)
1

Classe énergétique (2010/30/CE)
A

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
1,25

Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)
0,83

Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)

Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE)
95,4

Puissance de raccordement (W)
3700

Intensité (A)
16

Tension (V)
220-240

Fréquence (Hz)
50

Type de prise
Branchement sans fiche, sans fiche

2020-07-26
Page 1

Pour une profondeur d'encastrement de 550 mm, positionner le câble de raccordement dans l'angle de l'appareil.
La prise de raccordement doit être placée en dehors de la niche d'encastrement.

Valeurs de raccordement

Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle de A+++ à D.
Puissance totale 3.7 kW.
Prévoir un câble de raccordement.

Autres couleurs disponibles

BOP251101
Porte plein verre Sérigraphie Anthracite
Gaggenau
Largeur 60 cm

BOP251111
Porte plein verre Sérigraphie Metallic
Gaggenau
Largeur 60 cm

BOP251131
Porte plein verre Sérigraphie Silver
Gaggenau
Largeur 60 cm

Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée.
prête à pyrol..
1 x poêle en verre.
1 x grille rôtissoire.
1 x Sonde de température amovible.

Accessoires en option

BA016105
Rail télescopique

BA026115
Tôle à pâtisserie émaillée

BA036105
Grille

BA046115
Lèche-frite en verre

BA056115
Résistance pour pierre à pain et à pizzas, et faitout en fonte.

BA056133
Pierre à pain et à pizzas

BA226105
Lèche-frite émaillée

BS020002
Pelle à pizza, set de 2.

GN340230
Faitout Gastro Norm en fonte d'aluminium

Product Variants

BOP250101
Four Série 200
Porte plein verre Sérigraphie Anthracite
Gaggenau
Largeur 60 cm

BOP251101
Four Série 200
Porte plein verre Sérigraphie Anthracite
Gaggenau

Largeur 60 cm
2020-07-26
Page 2

