



Autres couleurs disponibles
BSP250110
Porte plein verre Sérigraphie Metallic
Gaggenau
Largeur 60 cm
BSP250100
Porte plein verre Sérigraphie Anthracite
Gaggenau
Largeur 60 cm

Accessoires intégrés
1 x Plat inox-GN2/3-perforé-profond.40 mm.
1 x Plat inox-GN2/3-non perforé-prof.40 mm.
1 x grille.
1 x Sonde de température amovible.

Accessoires en option
GN114130
Récipient Gastro Norm en inox, GN 1/3
GN114230
Récipient Gastro Norm en inox, GN 2/3
GN124130
Récipient Gastro Norm en inox, GN 1/3
GN124230
Récipient Gastro Norm en inox, GN 2/3
GN340230
Faitout Gastro Norm en fonte
d'aluminium

Product Variants
BSP251110
Four combi-vapeur Série 200
Porte plein verre Sérigraphie Metallic
Gaggenau
Largeur 60 cm
Module de commande haut

BSP250110
Four combi-vapeur Série 200
Porte plein verre Sérigraphie Metallic
Gaggenau
Largeur 60 cm
Module de commande haut



Installation à fleur
Réservoir d'eau
Chaleur tournante de 30 °C à 230 °C avec réglage de l'humidité de 0%, 30%, 60%, 80%, 100%, combinable au choix
Ecran TFT sensitif
Appareil sans bandeau de commande avec module de commande sur la porte vitrée
Cuisson vapeur sans pression
Régulation électronique de la température de 30 °C à 230 °C
Sonde thermométrique, amovible
Volume utile 42 litres

Modes de cuisson
Chaleur tournante + 100% humidité.
Chaleur tournante + 80% humidité.
Chaleur tournante + 60% humidité.
Chaleur tournante + 30% humidité.
Chaleur tournante + 0% humidité.
Position étuve.
Décongélation.
Régénération.
Cuisson basse température.

Bandeau de commande
Commande par boutons rotatifs et écran TFT sensitif.
Affichage texte clair.
Mémorisation de recettes personnelles (incluant la sonde thermométrique).
Touche info avec conseils d'utilisation.
Porte à ouverture latérale 110°.

Caractéristiques
Réservoir d'eau amovible 1.3 litres.
Avertissement lorsque le niveau d'eau est bas.
Sonde thermométrique programmable jusqu'à 90 °C, avec arrêt automatique.
Thermostest : Affichage de la température réelle.
Fonctions du programmeur : durée de la cuisson, fin de la cuisson, minuterie, chronomètre, minuterie spéciale cuisson longue durée.
Etalonnage automatique de la température d'ébullition.
Eclairage halogène latéral 48 W.
Einceinte de cuisson en inox.
4 niveaux d'insertion.

Sécurité
Sécurité enfants.
Coupure de sécurité.
Ventilateur tangentiel favorisant le refroidissement de l'appareil.

Nettoyage
Fonction aide au nettoyage.
Programme de séchage.
Programme de détartrage.
Filtre à graisse, lavable au lave-vaisselle.

Conseils d'installation
Charnières non réversibles.
Aucun appareil électrique ne peut être installé au-dessus du four vapeur.
Distance entre le corps meuble et la vitre avant de l'appareil : 21 mm.
Distance entre le corps du meuble et le bord extérieur de la poignée : 72 mm.
Ecart latéral entre la porte du four et la façade du meuble, min. 5 mm.
Tenir compte du débordement, poignée comprise, pour l'ouverture de tiroirs latéraux.
En cas d'installation dans un angle, tenir compte de l'angle d'ouverture de 110°.

Caractéristiques
Couleur de la façade
Type de construction
Intégrable
Ouverture de la porte
Porte latérale
Niche d'encastrement (mm)
Dimensions du produit (mm)
455 x 590 x 547
Dimensions du produit emballé (mm)
575 x 660 x 690
Matériau du bandeau
Matériau de la porte
Verre
Poids net (kg)
35,908
Certificats de conformité
CE, Eurasian, G-Mark, Normes australiennes, Ukraine, VDE
Longueur du cordon électrique (cm)
150
Code EAN
4242006217341
Puissance maximum de raccordement (W)
Intensité (A)
8
Tension (V)
220-240
Fréquence (Hz)
50; 60
Type de prise
Branchement sans fiche, sans fiche
Certificats de conformité
CE, Eurasian, G-Mark, Normes australiennes, Ukraine, VDE
Nombre de cavités - (2010/30/CE)
1
Volume utile (de la cavité) - NOUVEAU (2010/30/CE)
42
Classe énergétique (2010/30/CE)
A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)
0,57
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE)
78,1

Types de consommation et de connexion
2021-05-26
Page 1

Pour une profondeur d'encastrement de 550 mm, positionner le câble de raccordement dans l'angle de l'appareil.
La prise de raccordement doit être placée en dehors de la niche d'encastrement.
Classe d'efficacité énergétique A+ sur une échelle de A+++ à D.

Valeurs de raccordement
Puissance totale 1.9 kW.
Câble de raccordement 1.5 m sans prise.

