



Autres couleurs disponibles

DF270100
Tout intégrable
Hauteur 81.5 cm

Accessoires intégrés

1 x diffuseur multijet pour grands plats.

Accessoires en option

DA041160
Tiroir à couverts avec rails qui permettent de coulisser facilement
DA042030
Accessoire pour couverts en argent, pour tous les lave-vaisselle

Installation Accessories

DA021000
Charnière support de plinthe pour tous les lave-vaisselle tout intégrables
GZ010011
Rallonge pour l'arrivée et l'évacuation d'eau (longueur 2 m).

DF270100
Lave-vaisselle Série 200
Tout intégrable
Hauteur 81.5 cm



Protection optimale des verres délicats grâce à un séchage à basse température avec Zéolite, à la conception du panier et au système d'adoucissement intelligent de l'eau 6 programmes avec Aqua sensor et 3 options, dont Power pour lavage et séchage à partir de 57 minutes et Intensif pour un lavage particulièrement minutieux dans le panier inférieur. Système de paniers flexibles avec rails pour coulisement facile sur tous les niveaux
Eclairage intérieur lumineux
Système d'ouverture de porte Push-to-open pour une intégration parfaite dans les meubles de cuisine sans poignées
Time Light : projection du temps restant et de la phase en cours sur le sol
Très silencieux : 42 DB

Bandeau de commande

Display TFT avec indication du temps restant ou de l'heure de fin de programme, indicateur du manque de sel ou de liquide de rinçage, voyant de contrôle de l'arrivée d'eau.
Commandes par touches sensibles.
Réduction flexible de la durée du cycle, même durant le fonctionnement d'un cycle.
Fonction de personnalisation permettant de mémoriser les combinaisons personnelles de programmes.
Touche info avec conseils d'utilisation.
Départ différé jusqu'à 24 heures.
Signal visuel et acoustique de fin de programme.
Time Light.

Caractéristiques techniques

Eclairage intérieur lumineux.
Protection des verres grâce à la Zéolite.
Aqua sensor : optimise les consommations selon le degré de salissure.
Sensor de charge.
Détection automatique des détergents combinés.
Régénération électronique.
Échangeur thermique.
Chauffe-eau sous cuve.
Triple système de filtrage, autonettoyant.
Système fermeture douce.
Aquastop.

Fonctions numériques

Programme Assistant.
Réduction temporaire du niveau sonore.
Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect).
La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: www.home-connect.com.

Programmes

6 programmes:
Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C. Auto 65 °C - 75 °C. Eco 50 °C. Rapide 45 °C (35 min.). Fonction de personnalisation (réglage par défaut: pré lavage).
3 Options:
Intensif. Power. Demi-charge.
Entretien de l'appareil.

Caractéristiques
Classe d'efficacité énergétique C
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco 73
Nombre maximum de couverts 12
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle 9,5
Durée du programme 3:55
Émissions de bruit acoustique dans l'air 42
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air B
Type de construction Encastrable
Hauteur avec top 0
Dimensions du produit 815 x 598 x 550
Niche d'encastrement 815-875 x 600 x 550
Profondeur porte ouverte à 90° 1150
Pieds réglables Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds 60
Plinthe réglable Horizontale et verticale
Poids net 48,5
Poids brut 50,5
Puissance de raccordement 2400
Intensité 10
Tension 220-240
Fréquence 50; 60
Indice de réparabilité 9,0
Longueur du cordon électrique 175
Type de prise Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation 165
Longueur du tuyau d'évacuation 190
Code EAN 4242006296650
Type d'installation Tout intégrable
Accessoires inclus 1 x diffuseur multijet pour grands plats

Types de consommation et de connexion
2023-03-08
Page 1

Caractéristiques

Système de paniers flexibles avec rails pour coulisement facile sur tous les niveaux.
Panier supérieur:
Sortie totale. Zone de nettoyage supplémentaire en option grâce à l'activation de buses d'aspersion additionnelles. Rackmatic sur 3 niveaux, réglable en hauteur jusqu'à 5 cm. 6 picots rabattables. 4 étagères rabattables pour une protection optimale des verres.
Panier inférieur:
8 picots rabattables. 2 étagères rabattables pour une protection optimale des verres. Support à verres divisible.
Panier à couverts.
Taille maximale des assiettes (panier supérieur/inférieur) pour lave-vaisselle hauteur 81,5 cm : 27/25, 24,5/27.5 ou 22/31 cm.
Capacité de 12 couverts.
Capacité maximum de 23 verres à vin.

Consommations

Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle de A à G.
A partir de 9.5 l d'eau.
A partir de 0.8 kWh.
Niveau sonore 42 DB (re 1 pW).


Conseils d'installation

Pieds réglables en hauteur.
Retrait de socle 100 mm (voir croquis).
Pour l'utilisation du Time Light, prévoir un retrait minimum du socle (40 mm + épaisseur panneau d'habillage).
La hauteur maximale du socle doit être réduite de 30 mm pour permettre une lecture optimale du Time Light.
Réglage des pieds arrières par l'avant.
Poids de la porte jusqu'à 8.5 kg.
Les mesures de la porte dépendent de la hauteur de plinthe des meubles de cuisine.
Installation également possible dans meuble avec poignée. Le système Push-to-open reste actif.


Valeurs de raccordement

Puissance totale 2000-2400 W.
Câble de raccordement avec prise.
Raccordement à l'eau avec raccord 3/4 ".
Possibilité de raccordement à l'eau chaude ou à l'eau froide.
Consommation Standby/Internet 2.0 W.
Consommation énergétique appareil non éteint
0.5 W.
Consommation énergétique appareil éteint
0.5 W.
Durée auto-Standby/Internet 2 min.
Durée de veille 0 min.
Pour désactiver la fonction WIFI, se référer à la notice d'utilisation.

Hauteur du lave-vaisselle : 81,5 cm



Dimensions de raccordement pour un lave-vaisselle de 60 cm de large



() Valeurs avec kit d'extension