



Autres couleurs disponibles

RB287203
Tout intégrable
Largeur de la niche 56 cm, Hauteur de la niche 177.5 cm

Accessoires intégrés

2 x accumulateur de froid.
2 x casier à oeufs .
1 x clayette à vin et champagne.
1 x clayette en verre.
1 x bac à glaçons.
1 x récipient Gastronorm en inox.
1/3.

Accessoires en option

GN114130
Récipient Gastro Norm en inox, GN 1/3
GN114230
Récipient Gastro Norm en inox, GN 2/3
RA430100
Boîte de conservation avec couvercle transparent, anthracite

RB287203

Combiné réfrigérateur-congélateur Vario Série 200

Tout intégrable

Largeur de la niche 56 cm, Hauteur de la niche 177.5 cm



Concept d'utilisation unique:

- utilisation optimale de l'espace intérieur: tablettes multi-niveaux, profondeur maximale et dispositifs adaptés à différents contenants
- Accès facile et ergonomique : tablettes à sortie totale
- Eclairage intérieur luxueux : concept d'éclairage optimisé, utilisation de verre et de matériaux transparents
- Préparation, cuisson et conservation efficace grâce aux éléments Gastro Norm intégrés dans l'appareil
Volume intérieur optimisé. Volume utile de 258 litres, grâce à la nouvelle disposition du compresseur
Système Softclose : fermeture douce et silencieuse de la porte
Coulissant télescopique sortie totale avec système de fermeture amorti pour une fermeture douce et contrôlée des tiroirs

Bandeau de commande

Contrôle électronique de la température et affichage de la température.
Touches sensibles.

Caractéristiques techniques

Répartition dynamique du froid.
Système de fermeture Softclose de la porte à partir d'un angle d'ouverture de 20° .
Alarme en cas de porte ouverte ou de dysfonctionnement.

Réfrigérateur

Volume net 186 litres.
Super Réfrigération.
Dégivrage automatique par évaporation.
Température réglable de +2° C à +8° C.
3 tablettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur et 1 en sortie totale.
Support crochet en acier pour 4 bouteilles de vin ou de champagne, entièrement rétractable.
Système complémentaire de stockage sur plateau en verre.
1 grand balconnet profilé aluminium pour bouteilles dans la contre-porte, avec un fixateur de bouteilles réglable.
2 balconnets profilés aluminium dans la contre-porte.
1 tiroir à légumes.
Eclairage intérieur lumineux, éléments d'éclairage anti-éblouissement intégrés latéralement.
Rangement multi-niveaux en aluminium pour utilisation ergonomique de l'espace et emplacements dédiés aux récipients Gastro Norm :
1 x 1/3 GN
2 x 1/3 GN
3 x 1/3 GN
1 x 2/3 GN
1 x 2/3 GN et 1 x 1/3 GN

Congélateur

Volume net 72 litres.
Système No-Frost avec Super Congélation.
Température réglable de -14° C à -24° C.
Compartiment congélateur 4 étoiles.
Capacité de congélation 15 kg en 24 h.
Autonomie de 25 h en cas de coupure de courant.
3 tiroirs de congélation, dont 1 extra grand volume.

Consommations

Caractéristiques

Classe d'efficacité énergétique

E

Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an

228

Somme des volumes des compartiments de congélation

72

Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables

186

Émissions de bruit acoustique dans l'air

39

Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air

C

Type de construction

Encastrable

Porte habillable

impossible

Hauteur

Largeur appareil

556

Profondeur appareil

545

Niche d'encastrement

1775.0 x 560 x 550

Poids net

73,040

Puissance de raccordement

120

Intensité

10

Charnière de porte

Droite réversible

Tension

220-240

Fréquence

50

Certificats de conformité

CE, G-Mark, VDE

Longueur du cordon électrique

230

Autonomie en cas de coupure de courant (h)

9

Nombre de compresseurs

1

Nombre de circuit de froid

2

Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur

Oui

Porte réversible

Oui

Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur

2

Clayettes spéciales bouteille

Oui

Froid ventilé

Congélateur

Type d'installation

Intégration total

Type de charnière

Charnières de porte pantographes

Types de consommation et de connexion

2022-01-31

Page 1

Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle de A+++ à D.

Consommation d'énergie 237 kWh/an. Niveau sonore 39 DB (re 1 pW).

Conseils d'installation

Charnière pantographe.

Charnières à droite, réversibles.

Angle d'ouverture de porte 115°, peut être bloqué à 90°.

Retrait de plinthe de 90 mm.

Poids maxi. de l'habillage des portes :

Porte du haut 22 kg

Porte du bas 22 kg.

Espace nécessaire entre les façades de meuble : 4 mm.

Valeurs de raccordement

Puissance de raccordement totale 0.12 kW.

Câble de raccordement 2.3 m avec prise.

GAGGENAU

