



Autres couleurs disponibles
RC289203
Zone fraîcheur proche de 0 °C
Tout intégrable

Accessoires intégrés
2 x casier à oeufs .
1 x clayette à vin et champagne.
1 x clayette en verre.
1 x récipient Gastronorm en inox.
1/3.
1 x Couvercle gastronorm 1/3 en inox.

Accessoires en option
GN114130
Récipient Gastro Norm en inox, GN 1/3
GN114230
Récipient Gastro Norm en inox, GN 2/3
GN144130
Récipient Gastro Norm, revêtement anti-adhérent, GN 1/3
GN144230
Récipient Gastro Norm, revêtement anti-adhérent, GN 2/3
GN410130
Couvercle Gastro Norm, inox, GN 1/3
GN410230
Couvercle Gastro Norm, inox, GN 2/3
RA430100
Boîte de conservation avec couvercle transparent, anthracite

RC289203
Réfrigérateur Vario Série 200
Zone fraîcheur proche de 0 °C
Tout intégrable
Largeur de la niche 56 cm, Hauteur de la niche 177.5 cm

Concept d'utilisation unique: - utilisation optimale de l'espace intérieur: tablettes multi-niveaux, profondeur maximale et dispositifs adaptés à différents contenants - Accès facile et ergonomique : tablettes à sortie totale - Eclairage intérieur luxueux : concept d'éclairage optimisé, utilisation de verre et de matériaux transparents - Préparation, cuisson et conservation efficace grâce aux éléments Gastro Norm intégrés dans l'appareil Volume intérieur optimisé. Volume utile de 302 litres, grâce à la nouvelle disposition du compresseur 3 zones climatiques dont 3 tiroirs fraîcheur proche de 0 °C Combinaison possible en configuration Side-by-Side avec le congélateur RF 287 Système Softclose : fermeture douce et silencieuse de la porte Couissant télescopique sortie totale avec système de fermeture amorti pour une fermeture douce et contrôlée des tiroirs

Bandeau de commande
Contrôle électronique de la température et affichage de la température.
Touches sensibles.

Caractéristiques techniques
Répartition dynamique du froid.
Système de fermeture Softclose de la porte à partir d'un angle d'ouverture de 20° .
Alarme en cas de porte ouverte.

Réfrigérateur
Volume net 225 litres.
Super Réfrigération.
Dégivrage automatique par évaporation.
Température réglable de +2 °C à +8 °C.
2 tablettes en verre de sécurité, profondeur maximale, sortie totale.
4 tablettes en verre de sécurité, dont 2 entièrement coulissantes et 2 réglables en hauteur.
Support crochet en acier pour 4 bouteilles de vin ou de champagne, entièrement rétractable.
Système complémentaire de stockage sur plateau en verre.
1 grand balconnet profilé aluminium pour bouteilles dans la contre-porte, avec un fixateur de bouteilles réglable.
2 balconnets profilés aluminium dans la contre-porte.
Eclairage intérieur lumineux, éléments d'éclairage anti-éblouissement intégrés latéralement.
Rangement multi-niveaux en aluminium pour utilisation ergonomique de l'espace et emplacements dédiés aux récipients Gastro Norm : 1 x 1/3 GN 2 x 1/3 GN 3 x 1/3 GN 1 x 2/3 GN 1 x 2/3 GN et 1 x 1/3 GN

Zone fraîcheur proche de 0 °C
Volume net 77 litres.
Filtre à air à charbon actif.
2 tiroirs fraîcheur proche de 0 °C entièrement extractibles.
Idéal pour viande, poisson et volaille.
1 tiroir fraîcheur proche de 0 °C, entièrement extractible, taux d'humidité optimisé.
Idéal pour fruits et légumes.

Consommations

Caractéristiques
Type de construction
Encastrable
Porte habillable
impossible
Hauteur (mm)
1772
Largeur appareil (mm)
556
Profondeur appareil (mm)
545
Niche d'encastrement (mm)
1775.0 x 560 x 550
Poids net (kg)
89,836
Puissance de raccordement (W)
120
Intensité (A)
10
Charnière de la porte
Droite réversible
Tension (V)
220-240
Fréquence (Hz)
50
Certificats de conformité
CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm)
230
Classe énergétique
Consommation énergétique (kWh)
Consommation dénergie annuelle (kWh)
Capacité nette du réfrigérateur (l)
Capacité nette du congélateur (l)
Capacité nette (l) des compartiments ayant une température différente
Pouvoir de congélation (kg)
Autonomie en cas de coupure de courant (h)
Nombre de compresseurs
1
Nombre de circuit de froid
2
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur
Oui
Porte réversible
Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur
2
Clayettes spéciales bouteille
Oui
Capacité du réservoir d'eau (l)
Code EAN
4242006226459

Types de consommation et de connexion
Marque
Gaggenau
Référence Commerciale
RC289203
Catégorie de produit
Réfrigérateur
Classe énergétique (2010/30/CE)
A++
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE)
133,00
Capacité nette du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC)
302
Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC)
0
Froid ventilé
Non
Autonomie (h)
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC)
0
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW)
39
Classe climatique
SN-T
Type d'installation
Intégration total
2020-07-03

Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle de A+++ à D.
Consommation d'énergie 133 kWh/an.
Niveau sonore 39 DB (re 1 pW).

Conseils d'installation
Charnière pantographe.
Charnières à droite, réversibles.
Angle d'ouverture de porte 115°, peut être bloqué à 90° .
Retrait de plinthe de 90 mm.
Poids maxi. de l'habillage de la porte 22 kg.

Valeurs de raccordement
Puissance de raccordement totale 0.12 kW.
Câble de raccordement 2.3 m avec prise.

