



Autres couleurs disponibles
RF461301
Tout intégrable
Largeur de la niche 61 cm, Hauteur de la niche 213.4 cm

Accessoires intégrés
1 x pelle à glaçons.

Required installation accessories
RA460011
Feuille thermique pour montage de 2 appareils "côte à côte", poignée contre charnière ou charnière contre charnière. N'est pas nécessaire si l'espace entre les 2 appareils est supérieur à 160 mm.

Installation Accessories
RA421610
Porte inox avec poignée
RA425110
Poignée longue, inox
RA460020
Baguette de connexion verticale pour 2 panneaux d'habillage (pour une symétrie visuelle parfaite).
RA460040
Protège-doigts pour habillages de porte extra-longs
RA461616
Grille de ventilation inox

RF461301
Congélateur Vario Série 400
Tout intégrable
Largeur de la niche 61 cm, Hauteur de la niche 213.4 cm

Intérieur inox
Concept d'éclairage luxueux
Fabrique de glace intégrée avec raccordement direct à l'eau
Compartiments dans la contre-porte en aluminium massif
Volume net total 321 litres
Classe d'efficacité énergétique A+

Bandeau de commande
Contrôle électronique de la température avec affichage digital.

Caractéristiques techniques
Répartition dynamique du froid.
Dégivrage automatique par évaporation.
Mode Repos, certifié Star-K.
Alarme en cas de porte ouverte ou de dysfonctionnement.

Congélateur
Système No-Frost avec Super Congélation.
Température réglable de -16°C à -24°C.
Compartiment congélateur 4 étoiles.
Capacité de congélation 18 kg en 24 h.
Autonomie de 13 h en cas de coupure de courant.
4 tablettes en métal massif, dont 3 réglables en hauteur manuellement.
2 tiroirs coulissants sortie totale avec façade transparente, dont 1 grand tiroir.
Eclairage intérieur luxueux avec éléments d'éclairage latéraux.
4 compartiments dans la contre-porte, dont 1 particulièrement profond.
1 compartiment dans la contre-porte avec clapet transparent.

Fabrique de glace.
Intégré, avec raccordement fixe à l'eau.
Arrêt séparé de la fabrique de glace.
Production de glaçons, environ 1.4 kg/24 h.
Bac à glaçons amovible pour une réserve d'environ 4 kg.

Consommations
Consommation d'énergie 357 kWh/an.
Niveau sonore 41 DB (re 1 pW).

Conseils d'installation
Charnière pantographe.
Charnières à gauche, réversibles.
Angle d'ouverture de porte 115°, peut être bloqué à 90°.
Poids max. du panneau de porte : 40 kg.
Vanne d'arrêt du raccordement à l'eau doit être placée à côté de l'appareil et rester accessible.
Si la pression de l'eau est supérieure à 0,8 MPa (8 bar), installer une soupape de limitation de pression entre le robinet d'arrivée d'eau et le tuyau.

Valeurs de raccordement
Puissance totale absorbée : 0,421 kW.
Câble de raccordement 3,0 m avec prise.
Raccordement à l'eau.
Tuyau d'arrivée d'eau 3,0 m avec connexion 3/4".
Pression d'eau de 2 à 8 Bar.

Caractéristiques
Thermomètre dans le congélateur
Digital
Eclairage
Oui
Catégorie de produit
Congélateur vertical
Type de construction
Encastrable
Porte habillable
impossible
Froid ventilé
Réfrigérateur et congélateur
Hauteur appareil (mm)
2125
Largeur de l'appareil
603
Profondeur appareil (mm)
608
Niche d'encastrement (mm)
2134.0 x 610 x 610
Dimensions du produit emballé (mm)
2270 x 740 x 700
Poids net (kg)
155,854
Poids brut (kg)
171,0
Puissance de raccordement (W)
421
Intensité (A)
10
Fréquence (Hz)
50
Certificats de conformité
CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm)
300
Classe énergétique
Consommation énergétique (kWh)
Consommation d'énergie annuelle (kWh)
Pouvoir de congélation (kg)
Charnière de la porte
Gauche réversible
Autonomie en cas de coupure de courant (h)
13
Couleur / matériau du corps
Processus de dégivrage
Signal d'alarme / dysfonctionnement
Sans signal d'avertissement
Porte verrouillable
non
Nombre de tiroirs/paniers
2
Nombre de compartiments de congélation à volet
0
Code EAN
4242006217631

Types de consommation et de connexion
Marque
Gaggenau
Référence Commerciale
RF461301
Catégorie de produit
Congélateur vertical
Classe énergétique (2010/30/CE)
A+
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE)
357,00
Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC)
321
Froid ventilé
Réfrigérateur et congélateur
Autonomie (h)
13
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC)
18
Classe climatique
SN-T
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW)
41
Type d'installation
N/A

GAGGENAU

