

RF463307

1 x kit de liaison

RA450012:  
FILTRE A EAU PR APPAREIL FROID VARIO  
400

RA422610:  
PANNEAU PORTE INOX AVEC POIGNEE PR  
RF463

RA423140:  
BAGUETTE LATERALE DE  
RECOUVREMENT, LONGUE

RA425110:  
POIGNEE LONGUE INOX 1131 MM

RA428810:  
PANNEAU PORTE INOX SANS POIGNEE  
RF463

RA460013:  
FEUILLE THERMIQUE PR INSTAL. COTE A  
COTE

RA460020:  
BAGUETTES CONNEXION VERTICALE 2  
HABILLAG

RA464618:  
GRILLE VENTIL. INOX + FILTRE RF463 CH. G

Congélateur Vario Série 400  
212.5 x 60.3 cm, Charnières pantographes  
SoftClose  
RF463307

- Intérieur tout inox avec éléments de rangement en Aluminium massif Anthracite
- 2 options assurent l'ouverture sans effort des portes
- Eclairage blanc chaud grâce aux Spots LED anti-éblouissement
- Intégrée dans le compartiment congélateur, raccordement direct à l'eau. Production de glaçons, environ 1.6 kg/24 h

- Intérieur tout inox avec éléments de rangement en Aluminium massif Anthracite  
Eclairage blanc chaud grâce aux Spots LED anti-éblouissement

Ouverture de porte assistée:

1. Fonction Push-to-open pour les habillages de porte sans poignée 2. Fonction Pull-to-open pour faciliter l'ouverture des portes d'habillage avec poignée.

Les tiroirs des RC et RF sont placés à la même hauteur. En cas d'installation en Side-by-Side, les tablettes en verre et les balconnets de contre-porte peuvent être placés au même niveau pour un alignement parfait.

Matériaux et esthétiques que l'intérieur des modèles RC

- Tablettes en verre

Contre-porte plane en inox, sur toute la surface  
Système de rails presque invisible, pour un positionnement flexible des étagères.

Distributeur de glaçons, glace pilée et d'eau fraîche éclairé

Fabrique de glace intégrée avec raccordement direct à l'eau

Sensor de détection de présence dans le distributeur de glace et d'eau fraîche

Ecran TFT sensible

Volume utile 304 litres

#### Bandeau de commande

Réglage Ecran TFT sensible.

Affichage texte clair.

Touches sensibles pour utilisation du distributeur de glace et d'eau fraîche.

#### Caractéristiques techniques

Répartition dynamique du froid.

Dégivrage automatique avec évaporation de l'eau.

Système de fermeture de porte amortie.

Mode Repos, certifié Star-K.

Lors de l'activation du mode Repos, les portes de l'appareil peuvent uniquement être ouvertes avec une poignée située sur l'habillage de porte.

Alarme en cas de porte ouverte ou de dysfonctionnement.

#### Fonctions numériques

Contrôle et commande à distance.

Diagnostic à distance.

Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect).

La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

#### Congélateur

Technologie No-Frost avec Super Congélation jusqu'à -30°C.

Température réglable de -14°C à -24°C.

Compartiment congélateur 4 étoiles.

Capacité de congélation 18 kg /24 h.

Autonomie de 8 h en cas de coupure de courant.

3 tablettes en verre de sécurité, verre blanc, dont 2 réglables en hauteur individuellement.

1 tablette intégrée en verre avec finition satinée.  
2 tiroirs avec façade transparente entièrement extractibles.

Eclairage brillant Spots LED blanc chaud anti-éblouissement (3500 K).

#### Distributeur de glace et d'eau fraîche.

Eclairage LED blanc chaud.

Sensor de détection de présence pour une activation automatique de l'éclairage et des touches sensibles du distributeur de glace et d'eau fraîche.

Intégré, avec raccordement fixe à l'eau.

Filtre à particules pour l'arrivée d'eau, intégré dans la grille de ventilation.

Indicateur de saturation dans l'écran TFT sensible.

Arrêt séparé de la fabrique de glace.

Production de glaçons, environ 1.4 kg/24 h.

Glaçons et glace pilée.

Bac à glaçons amovible pour une réserve d'environ 3.2 kg.

Réserve d'eau fraîche: 1.5 litres.

#### Consommations

Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle de A à G.

Consommation énergétique 337 kWh/an.

Niveau sonore 42 DB (A) re 1 pW.

#### Conseils d'installation

Charnière pantographe.

Angle d'ouverture de porte 115°, peut être bloqué à 90°.

Lors de l'installation de l'appareil avec un angle d'ouverture de porte bloqué à 90°, pas de possibilité de sortie totale des tiroirs.

Poids max. du panneau de porte 67 kg.

La vanne d'arrêt du raccordement à l'eau doit être placée à côté de l'appareil et rester accessible.

Si la pression de l'eau est supérieure à 0,8 MPa (8 bar), installer une soupape de limitation de pression entre le robinet d'arrivée d'eau et le tuyau.

#### Valeurs de raccordement

Puissance totale absorbée : 0.300 kW.

Câble de raccordement 3.0 m avec prise.

Raccordement à l'eau.

Tuyau d'arrivée d'eau 2.0 m avec connexion 3/4".

Pression d'eau de 2 à 8 Bar.

