



Autres couleurs disponibles
VE230114
Bandeau de commande en inox
Largeur 28 cm

Accessoires intégrés
1 x racloir à verre.

Accessoires en option
VD201014
Couvercle en inox brossé

Installation Accessories
SH230001
Cornières d'ajustement pour montage du couvercle
VV200014
Joint de jonction en inox pour la juxtaposition des tables et Vario de la Série 200

VE230114
Vario vitrocéramique Série 200
Bandeau de commande en inox
Largeur 28 cm

Combinable avec les autres tables de cuisson de la Série 200, en parfaite harmonie
Bandeau de commande intégré pour une manipulation confortable et sécurisée

Zones de cuisson
1 zone de cuisson Super-Quick ø 14,5 cm (1200 W).
1 zone de cuisson Super-Quick ø 12 cm (700 W), extensible en zone ø 18 cm (1800 W).

Bandeau de commande
Réglage de la puissance en continu.

Caractéristiques
Marquage des zones de cuisson.


Sécurité
Témoin individuel de chaleur résiduelle.
Témoin lumineux de fonctionnement.

Conseils d'installation
Profondeur d'encastrement 44 mm, à la hauteur du boîtier de raccordement électrique 65 mm.
L'appareil s'intègre dans le plan de travail par le dessus.
Poids de l'appareil : env. 6 kg.

Valeurs de raccordement
Puissance de raccordement totale 3 kW.
Câble de raccordement 1,7 m sans prise.

Caractéristiques
Appellation produit/famille
Vario/Domino foyer vitrocéram.
Pose-libre / Intégré
CONSTR_TYPE.Built-in
Type d'énergie
Électricité
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément
2
Niche d'encastrement (mm)
65 x 268 x 490
Largeur de l'appareil
288
Dimensions du produit (mm)
65 x 288 x 523
Dimensions du produit emballé (mm)
177 x 405 x 604
Poids net (kg)
5,776
Poids brut (kg)
6,9
Témoin de chaleur résiduelle
Indépendant
Emplacement du bandeau de commande
Devant de la table
Matériau de base de la surface
Vitrocéramique
Couleur de la surface
Noir
Couleur du cadre
Certificats de conformité
CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Longueur du cordon électrique (cm)
170
Code EAN
4242006190446

Types de consommation et de connexion
Puissance maximum de raccordement électrique (W)
3000
Puissance maxi gaz en W
Intensité (A)
16
Tension (V)
220-240
Fréquence (Hz)
50; 60
2019-10-29
Page 1



Rail de montage
(arrière et avant)

