



**VG295214**  
**Table de cuisson gaz Série 200**  
**Inox avec bandeau de commande inox**  
**Largeur 90 cm**  
**Gaz naturel 20 mbar**  
**Brûleur Wok, 6 kW**

**Table de cuisson haut de gamme,**  
**jusqu'à 18 kW pour 5 brûleurs**  
**Grilles en fonte haute stabilité**  
**Allumage électronique "une main"**  
**rapide et confortable, contrôle**  
**électronique de la flamme**

#### Zones de cuisson

1 grand brûleur Wok triple couronne de flammes (300 W - 6000 W), pour wok et casseroles jusqu'à max. ø 32 cm.  
2 brûleurs très puissants à double couronne de flammes (165 W - 4000 W), pour casseroles jusqu'à ø 28 cm.  
2 brûleurs à double couronne de flammes (165 W - 2000 W), pour casseroles jusqu'à ø 24 cm.

#### Bandeau de commande

Bandeau de commande intégré avec marquage des zones de cuisson et des puissances.  
Allumage une main.  
Allumage rapide automatique.

#### Caractéristiques

3 grilles en fonte haute stabilité.  
Brûleurs en laiton.

#### Sécurité

Contrôle électronique de la flamme et ré-allumage automatique en cas d'extinction accidentelle de la flamme.  
Coupure de sécurité.

#### Conseils d'installation

Des injecteurs spéciaux peuvent être commandés comme pièces de rechange.  
Prévoir une connexion électrique (l'appareil n'est pas fonctionnel sans raccordement électrique).  
Epaisseur du bandeau de façade 16 - 26 mm.  
Prise d'air par le haut.  
Pas de plancher intermédiaire nécessaire.  
La paroi arrière et les profilés de finition murale doivent résister à la chaleur et être en matériau ininflammable.  
Intégration dans un meuble de largeur minimale 90 cm.  
Possibilité d'installer un four en sous-plan.  
L'appareil doit être fixé par en-dessous.  
Distance latérale minimale de 300 mm avec les meubles latéraux pour protection contre chauffe, ou prévoir isolation supplémentaire.  
Epaisseur du plan de travail : 30-50 mm.  
Lors de l'installation d'appareils de cuisson gaz dont la puissance totale est supérieure à 11 kW, il faut respecter la réglementation locale concernant la ventilation de la pièce, son volume et l'installation d'une hotte en évacuation extérieure ou en recyclage. La distance minimale entre la table de cuisson gaz de plus de 11 kW et la hotte doit être de 70 cm.  
Poids de l'appareil : env. 28 kg.

#### Valeurs de raccordement

Puissance de raccordement totale gaz 18 kW  
Câble de raccordement 1,4 m avec prise.

#### Caractéristiques

**Appellation produit/famille**  
Table à interrup. foyers gaz  
**Pose-libre / Intégré**  
CONSTR\_TYPE.Built-in  
**Type d'énergie**  
Gaz  
**Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément**  
5  
**Niche d'encastrement (mm)**  
132 x 885 x 490  
**Largeur de l'appareil**  
914  
**Dimensions du produit (mm)**  
132 x 914 x 510  
**Dimensions du produit emballé (mm)**  
290 x 670 x 990  
**Poids net (kg)**  
28,140  
**Poids brut (kg)**  
31,0  
**Témoin de chaleur résiduelle**  
sans  
**Emplacement du bandeau de commande**  
Devant de la table  
**Matériau de base de la surface**  
Acier inoxydable brossé  
**Couleur de la surface**  
Acier inox  
**Couleur du cadre**  
Acier inox  
**Certificats de conformité**  
CE, Eurasian, Ukraine, VDE  
**Longueur du cordon électrique (cm)**  
140  
**Code EAN**  
4242006190880

#### Types de consommation et de connexion

**Puissance maximum de raccordement électrique (W)**  
25  
**Puissance maxi gaz en W**  
18000  
**Intensité (A)**  
10  
**Tension (V)**  
220-240  
**Fréquence (Hz)**  
60; 50

2019-10-18

Page 1

#### Autres couleurs disponibles

**VG295214**  
**Inox avec bandeau de commande inox**  
**Largeur 90 cm**

#### Accessoires en option

**WP400001**  
**Poêle Wok en inox multi-couches**

