



**Autres couleurs disponibles**  
**VP230114**  
**Bandeau de commande en inox**  
**Largeur 28 cm**

**Accessoires intégrés**  
**2 x spatule.**

**Installation Accessories**  
**VV200014**  
**Joint de jonction en inox pour la**  
**juxtaposition des tables et Vario de la**  
**Série 200**

**VP230114**  
**Vario Teppan Yaki Série 200**  
**Bandeau de commande en inox**  
**Largeur 28 cm**

Combinable avec les autres tables  
de cuisson de la Série 200, en  
parfaite harmonie  
Bandeau de commande intégré pour  
une manipulation confortable et  
sécurisée  
Cuisson directement sur la surface  
inox, sans récipient  
Contrôle exact de la température  
jusqu'à 240 °C

**Zones de cuisson**  
Surface utile : L 22,5 x P 39,5 cm.

**Bandeau de commande**  
Position maintien au chaud.  
Contrôle électronique de la  
température de 120 °C à 240 °C.  
Position nettoyage.

**Caractéristiques**  
Résistance de 1800 W.  
Cadre inox avec surface de cuisson en  
inox multi-couches.


**Sécurité**  
Témoin lumineux de préchauffage et de  
chaleur résiduelle.  
Témoin lumineux de mise sous tension.

**Conseils d'installation**  
La distance entre la surface du plan de  
travail et le plancher intermédiaire doit  
être d'au minimum 150 mm.  
L'appareil s'intègre dans le plan de  
travail par le dessus.  
Prévoir une distance latérale minimale  
de 30 mm entre l'appareil et les  
meubles ou prévoir une isolation  
supplémentaire.  
Prévoir un plancher intermédiaire  
qui, après le montage, ne pourra  
être retiré qu'avec des outils adaptés  
pour garantir la sécurité et éviter les  
contacts accidentels.  
Poids de l'appareil : env. 10 kg.

**Valeurs de raccordement**  
Puissance de raccordement totale 1,8  
kW.  
Câble de raccordement 1,7 m sans  
prise.

**Caractéristiques**  
**Appellation produit/famille**  
Vario/Domino Teppan Yaki  
**Type de construction**  
Encastrable  
**Type d'énergie**  
Électricité  
**Type de commandes**  
Electronique  
**Matériau de la grille - gril**  
**Niche d'encastrement (mm)**  
135 x 268 x 490  
**Largeur de l'appareil**  
288  
**Dimensions du produit (mm)**  
135 x 288 x 523  
**Dimensions du produit emballé (mm)**  
223 x 407 x 603  
**Poids net (kg)**  
9,628  
**Poids brut (kg)**  
10,7  
**Témoin de chaleur résiduelle**  
Indépendant  
**Emplacement du bandeau de commande**  
Devant de la table  
**Matériau de base de la surface**  
**Couleur de la surface**  
Acier inox, Inox  
**Couleur du cadre**  
Acier inox  
**Certificats de conformité**  
CE, Eurasian, G-Mark, Normes  
australiennes, Ukraine, VDE  
**Longueur du cordon électrique (cm)**  
170  
**Code EAN**  
4242006190958

**Types de consommation et de connexion**  
**Puissance maximum de raccordement électrique (W)**  
1800  
**Puissance maxi gaz en W**  
**Intensité (A)**  
10  
**Tension (V)**  
220-240  
**Fréquence (Hz)**  
50; 60  
**2020-03-03**  
**Page 1**



Rail de montage  
(arrière et avant)

