



**AD852041**  
**Connessione per sistema tubi piatti con alette**  
**Plastica**  
**Connessione per sistema tubi piatti NW 125/150**

Garantisce un'elevata efficienza di aspirazione per i condotti particolarmente lunghi grazie alla particolare forma e alle alette interne. Altezza di installazione compatta anche con DN 150 permette l'integrazione in costruzioni a pavimento. Risparmia lo spazio di configurazione di 2 VL grazie al NW 125.

**Caratteristiche**

Per informazioni aggiuntive consultare pag. accessori

**Precauzioni di montaggio**

Rispettare l'allineamento rettilineo dei condotti e gli angoli precisi. Usare 15 ° per curve di compensazione. Fissare e serrare tutte le giunture con nastro adesivo. NW 125 è raccomandato solo per il collegamento di 2 VL al gruppo motore.

**Funzioni**

**Dimensioni del prodotto**  
**Dimensioni del prodotto imballato**  
165 x 250 x 325  
**Dimensions of the master case (mm)**  
**Dimensioni pallet**  
195.0 x 80.0 x 120.0  
**Dimensioni unità d'imballo/al cartone**  
**Numero standard di unità per pallet**  
110  
**Units per layer**  
**Peso netto**  
0.5  
**Peso lordo**  
0.5  
**Codice EAN**  
4242006189440  
**Potenza massima**  
**Tensione**  
**Frequenza**  
**Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica**  
**Tipo di spina**  
**Certificati di omologazione**

**Funzioni di consumo e collegamento**

created on 2022-02-25  
Page 1

**Altri colori disponibili**

**AD852041**  
**Plastica**  
**Connessione per sistema tubi piatti NW 125/150**

AD852041

Connessione per sistema tubi piatti con  
alette

Plastica

Connessione per sistema tubi piatti NW  
125/150

created on 2022-02-25

Page 2

