



#### Altri colori disponibili

AF200160  
Frontalino estetica inox.  
Larghezza 60 cm

#### Accessori speciali

AA210110  
AA211812  
Modulo di ricircolo brevettato composto da 1 filtro a carboni attivi con riduzione degli odori particolarmente efficace attraverso una maggiore superficie

#### Installation Accessories

AA210460  
Quadro cappuccio retrattile telescopico  
60 centimetri

AF200160

Cappa piatto serie 200

Frontalino estetica inox.

Larghezza 60 cm

Centro di aspirazione con deflettore estraibile espulsione / ricircolo aria

B

Design semplice della cappa telescopica con vetro nello schermo  
Funzionamento estremamente silenzioso grazie alla insonorizzazione integrato  
Schermo in vetro estendibile attraverso un tocco sulla barra frontale  
Deflettore telescopica e il corpo visibile in acciaio inossidabile spazzolato  
L'installazione di una con portaspezie è possibile  
Silenzioso e di energia efficiente motore  
Funzioni controllate da sensore automatico, regola la potenza di aspirazione al volume dei vapori di cottura  
Il cornice d'abbassamento brevettato per la cappa del cassetto sparire completamente un mobile alto  
Espulsione e ricircolo d'aria  
Modulo di circolazione con filtro a carbone attivo: soluzione tranquilla e altamente efficiente convezione con la riduzione degli odori, come l'estrazione d'aria e lunghi intervalli di cambio

#### Prestazioni

Performance e rumorosità, 3/intensivo livelli di potenza: potenza max. di aspirazione secondo DIN EN 61591.  
Potenza sonora secondo DIN EN 61591.  
Pressione sonora secondo DIN EN 61591.  
Espulsione d'aria:  
379 / 698 m³/h.  
55 / 67 dB (A) re 1 pW.  
Ricircolo aria:  
374 / 650 m³/h.  
57 / 69 dB (A) re 1 pW.  
Riduzione odori in modalità ricircolo: 94%

#### Caratteristiche

Comandi frontali.  
3 livelli di potenza a controllo elettronico e un posizione intensivo.  
Funzione automatica con timer controllato da sensori.  
Indicazione saturazione filtro.  
Filtro grassi in acciaio inox, lavabili in lavastoviglie.  
Illuminazione a luce bianca (3500 k), regolabile  
Illuminazione 648 lx.  
Potenza luce 2 x 6 W  
Illuminazione avviabile separatamente.  
Tecnologia di funzionamento a motore elettromagnetico senza spazzole per un'efficienza al top  
Isolamento sonoro incluso.  
Attivazione del centro di aspirazione azionando il deflettore estraibile  
La tecnologia brevettata per l'estensione dello schermo a vapore.  
Deflettore estraibile 198 mm  
Sistema di montaggio rapido brevettato per una facile installazione.  
Incluso è una valvola antiriflusso

#### Valori di consumo

Classe di efficienza energetica B  
(In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)  
Consumo energetico 37.7 kWh/ anno  
Classe di efficienza di ventilazione: B.  
Classe di efficienza di illuminazione: A.

#### Funzioni

Nome/famiglia prodotto

Colore del camino

Tipologia

Pull-out

Certificati di omologazione

CE, Eurasian, Ukraine, VDE

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica  
175

Dimensioni del vano per l'installazione

388mm x 524.0mm x 290mm

Altezza del camino

Altezza del prodotto senza camino

Dist.min.dal fornello elettr.

430

Dist.min.dal fornello gas

650

Peso netto

13.316

Tipo di controllo

elettronico

Velocità di funzionamento

Massima estrazione in output dell'aria

379

Output di ricircolo con sovralimentazione

579

Massimo output con aria di ricircolo

344

Esrazione dell' aria con sovralimentatore

698

Numero di luci

2

Rumorosità

55

Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria

120 / 150

Materiale del filtro sporco

Washable stainless steel

Codice EAN

4242006256401

Dati nominali collegamento elettrico

146

Corrente

10

Tensione

220-240

Frequenza

50; 60

Tipo di spina

Schuko, spin.GB con contat.pian.ortog., spina Svizzera con terra

Installazione

Da incasso

#### Funzioni di consumo e collegamento

created on 2021-09-28

Page 1

Classe di efficienza filtro: B.

Livello sonoro min. 39 db / max. 55 db  
con livello aspirazione normale.

#### Precauzioni di montaggio

Per cambiare il filtro a carboni attivi, le ante del mobile devono essere completamente aperte.

Può essere installata in un pensile senza base.

La profondità del cabinet superiore insieme nel kit di sospensione è di 335 mm.

L'armadio del cabinet superiore insieme nel kit di sospensione è di 600 mm.

Distanza min. dai piani a gas sottostanti: 65 cm; se l' assorbimento del piano è maggiore di 12 kW min. 70 cm.

Distanza min. dai piani cottura elettrici sottostanti: 43 cm.

Possibilità di installazione interruttore finestra aperta

#### Valori di collegamento

Assorbimento totale 146 W.

Cavo di collegamento 1.8 m, con spina.

# GAGGENAU

Page 2



AF200160  
Cappa piatto serie 200  
Frontalino estetico inox.  
Larghezza 60 cm  
Centro di aspirazione con deflettore  
estraibile espulsione / ricircolo aria  
created on 2021-09-28  
Page 3

