



**AF280190**  
**Profilo in alluminio**  
**Larghezza 90 cm**  
**Centro di aspirazione con deflettore estraibile espulsione / ricircolo aria**

**Tecnica nascosta. Ma non del tutto Espulsione e ricircolo d'aria**  
**Elementi di comando posizionabili sopra, a lato o davanti allo schermo**  
**Soft -Light con funzione dimmer per una regolazione graduale della luminosità**

**Prestazioni**  
Secondo DIN EN 61591:  
Espulsione aria 740 m<sup>3</sup>/h. Ricircolo aria 460 m<sup>3</sup>/h.  
Potenza sonora secondo DIN EN 60704 (tubo 150 mm):  
Espulsione aria: 58 db (re 1 pW).  
Ricircolo aria: 63 db (re 1 pW) .

**Caratteristiche**  
Modulo comandi posizionabile sopra o a lato dello schermo. Per una soluzione individuale.  
Tre livelli di potenza.  
Livello intensivo.  
Aspirazione intervallata, 5 min.  
Funzione post-cottura 10 min.  
Indicazione saturazione filtro.  
2 filtri metallici  
Illuminazione alogena 3 x 20 Watt con Soft Light e dimmer.  
Colore luce 2800 K.  
Illuminazione 333 lx.  
Illuminazione avviabile separatamente.  
Deflettore estraibile da 155 mm con filtro.  
Raccordo scarico aria 150 mm o 125 mm.

**Valori di consumo**  
Classe di efficienza energetica D.  
Consumo di energia: 118,7 kWh/anno.  
Consumo energetico 118,7 kWh/ anno  
Classe di efficienza di ventilazione: C.  
Classe di efficienza di illuminazione: F.  
Classe di efficienza filtro: C.  
Livello sonoro min. 43 db / max. 58 db con livello aspirazione normale.

**Precauzioni di montaggio**  
Sul sito [www.gaggenau.it](http://www.gaggenau.it) è disponibile il software RODUN per il catalogo e la scelta del modello di aspirazione Gaggenau più adatto.  
I piani Vario con intensa produzione di vapore come VR/VP/VF devono essere centrati rispetto alla cappa.  
Distanza min. dai piani a gas sottostanti: 65 cm; se l' assorbimento del piano è maggiore di 12 kW min. 70 cm.  
Distanza min. dai piani cottura elettrici sottostanti: 43 cm.  
Montaggio in pensile senza fondo, con portaspezie.  
Profondità del mobile di incasso 293 mm.  
Il frontalino può essere sostituito con il pannello del mobile.  
Le cappe di qualsiasi larghezza sono montabili in pensile 60 cm.  
I pensili del modello AH240/250 sono riutilizzabili sganciando il fondo del pensile e modificando il portaspezie (altezza deflettore AF 280: 40 mm).  
Garantire una maggiore aerazione del locale se la cappa è installata in un locale dove è presente un camino funzionante.

**Valori di collegamento**  
Classe efficienza energetica D.  
Assorbimento totale 260 W.

**Funzioni**  
**Nome/famiglia prodotto**  
**Colore del camino**  
**Tipologia**  
Telescopica  
**Certificati di omologazione**  
CE, VDE  
**Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)**  
130  
**Dimensioni del vano per l'installazione**  
435mm x 556mm x 273mm  
**Altezza del camino (mm)**  
**Altezza del prodotto senza camino (mm)**  
**Dist.min.dal fornello elettr.**  
430  
**Dist.min.dal fornello gas**  
650  
**Peso netto (kg)**  
15.173  
**Tipo di controllo**  
elettronico  
**Velocità di funzionamento**  
**Massima estrazione in output dell'aria (m<sup>3</sup>/h)**  
500  
**Output di ricircolo con sovralimentazione**  
460  
**Massimo output con aria di ricircolo (m<sup>3</sup>/h)**  
380  
**Estrazione dell' aria con sovralimentatore (m<sup>3</sup>/h)**  
740  
**Numero di luci**  
3  
**Rumorosità (dB(A) re 1 pW)**  
58  
**Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm)**  
120 / 150  
**Materiale del filtro sporco**  
Washable aluminium  
**Codice EAN**  
4242006132521

**Funzioni di consumo e collegamento**  
**Dati nominali collegamento elettrico (W)**  
260  
**Corrente (A)**  
**Tensione (V)**  
220-240  
**Frequenza (Hz)**  
50  
**Tipo di spina**  
Schuko  
**Installazione**  
Da incasso

created on 2019-11-09  
Page 1

**Altri colori disponibili**

**AF280160**  
**Larghezza 90 cm**  
**Centro di aspirazione con deflettore estraibile espulsione / ricircolo aria**

**Product Variants**

**AF280160**  
**Profilo in alluminio**  
**Larghezza 60 cm**  
**Centro di aspirazione con deflettore estraibile espulsione / ricircolo aria**  
**AF280170**  
**Profilo in alluminio**  
**Larghezza 70 cm**  
**Centro di aspirazione con deflettore estraibile espulsione / ricircolo aria**

Cavo di allacciamento 1.3 m con spina.

