



Altri colori disponibili

AW230190
acciaio inox
Larghezza 90 cm .

Accessori speciali

AA200110
1 Filtro CleanAir per una significativa riduzione dell'odore causa della grande superficie filtrante. Per il modulo reyclage AA 200 812/816 e AA 010 811 / AA 012 811.
AA200812

Installation Accessories

AD200322
AD200392

AW230190
Centro di aspirazione a parete Serie 200.
acciaio inox
Larghezza 90 cm .
Centro di aspirazione con deflettore estraibile espulsione / ricircolo aria
Viene il campione con camino

Design classico di Gaggenau
Alta efficienza di estrazione del vapore
Silenzioso e di energia efficiente motore
La tecnologia brevettata del filtro ad alto assorbimento del grasso
Filtri antigrasso in dispositivo di aspirazione con acciaio inossidabile, liscio e facile da pulire
Funzioni controllate da sensore automatico, regola la potenza di aspirazione al volume dei vapori di cottura
Neutro luce bianca a LED con controllo di luminosità regolabile per un'illuminazione ottimale del piano di cottura
Espulsione e ricircolo d'aria
Modulo di circolazione con filtro a carbone attivo: soluzione tranquilla e altamente efficiente convezione con la riduzione degli odori, come l'estrazione d'aria e lunghi intervalli di cambio

Prestazioni
Performance e rumorosità, 3/intensivo livelli di potenza: potenza max. di aspirazione secondo DIN EN 61591. Potenza sonora secondo DIN EN 61591. Pressione sonora secondo DIN EN 61591.
Espulsione d'aria:
610 / 810 m³/h.
66 / 72 dB (A) re 1 pW.
52 / 58 dB (A) re 20 µPa.
Ricircolo aria:
450 / 530 m³/h.
70 / 74 dB (A) re 1 pW.
56 / 60 dB (A) re 20 µPa.
Riduzione degli odori del 95%.

Caratteristiche
3 livelli di potenza a controllo elettronico e un posizione intensivo. Funzione automatica con timer controllato da sensori. Indicazione saturazione filtro. Filtri antigrasso dispositivo brevettato, lavabile in lavastoviglie
Illuminazione a luce bianca (3600 K), regolabile
Potenza luce 3 x 6 W
Illuminazione 731 lx.
Tecnologia di funzionamento a motore elettromagnetico senza spazzole per un'efficienza al top
Flusso di aria interna ottimizzata per guidare il flusso di aria in modo efficace
Sistema di montaggio rapido per una facile installazione e l'allineamento. Incluso è una valvola antiriflusso

Valori di consumo
Classe di efficienza energetica B (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a E)
Consumo energetico 38.8 kWh/ anno
Classe di efficienza di ventilazione: A.
Classe di efficienza di illuminazione: A.
Classe di efficienza filtro: B.
Livello sonoro min. 44 db / max. 66 db con livello aspirazione normale.

Precauzioni di montaggio

Funzioni
Nome/famiglia prodotto
Colore del camino
Tipologia
Camino
Certificati di omologazione
Australia Standards, CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)
130
Dimensioni del vano per l'installazione
Altezza del camino (mm)
582-864
Altezza del prodotto senza camino (mm)
90
Dist.min.dal fornello elettr.
550
Dist.min.dal fornello gas
650
Peso netto (kg)
23.013
Tipo di controllo
elettronico
Velocità di funzionamento
Massima estrazione in output dell'aria (m³/h)
610
Output di ricircolo con sovralimentazione
530.0
Massimo output con aria di ricircolo (m³/h)
Esrazione dell' aria con sovralimentatore (m³/h)
810
Numero di luci
3
Rumorosità (dB(A) re 1 pW)
66
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm)
120 / 150
Materiale del filtro sporco
Washable stainless steel
Codice EAN
4242006234683

Funzioni di consumo e collegamento
Dati nominali collegamento elettrico (W)
275
Corrente (A)
10
Tensione (V)
220-240
Frequenza (Hz)
60; 50
Tipo di spina
Schuko
Installazione
Montaggio a parete

created on 2020-02-19
Page 1

La fornitura comprende camino in 2 parti con dimensioni 582 mm a 864 mm. Installazioni personalizzate possono essere risolte tramite l'accessorio "Flue Extension AD200322" o accorciando il fondo della opzione telescopica canna fumaria. Caminetti speciali possono essere fatti su misura per la vostra richiesta.
Distanza min. dai piani a gas sottostanti: 65 cm; se l' assorbimento del piano è maggiore di 12 kW min. 70 cm.
Distanza min. dai piani cottura elettrici sottostanti: 55 cm.
Il kit di funzionamento a ricircolo con carboni attivi può essere installato sul canale o sul canale telescopico
Possibilità di installazione interruttore finestra aperta

Valori di collegamento
Assorbimento totale 275 W.
Cavo di allacciamento 1.3 m con spina.

Page 2

