



BM450100

Accessori speciali

Accessori speciali

forno combinato a microonde Serie 400
60 x 45 cm, Cerniera porta: Destro, Antracite
Gaggenau
BM450100

- Porta senza maniglia / ad apertura automatica
- Funzionamento singolo o combinato di microonde, grill e forno
- Funzionamento sequenziale fino a 5 modalità
- Per inserire l'apparecchio in una profondità di 550 mm, il cavo di collegamento deve passare nel lato posteriore destro del prodotto

Funzionamento singolo o combinato di microonde, grill e forno

Programmazione consecutiva di max. 5 stadi di potenza

Display TFT touch

Superficie porta apparecchio solo con display comandi senza fascia frontale

Regolazione elettronica della temperatura

Volume netto 36 litriVolume netto 36 litri

Programma

Potenza microonde regolabile in 5 stadi: 1000, 600, 360, 180, 90 W.

4 sistemi di riscaldamento:

Aria calda 40 °C e da 100 °C a 250 °C, Grill con aria calda da 100 °C a 250 °C, Grill ventilato da 100 °C a 250 °C, Grill con 3 stadi di potenza fino ad un max. di 2000 W.

Funzioni di riscaldamento in combinazione con microonde da 600, 360, 180 e 90 W.

15 programmi automatici in base al peso personalizzabili:

4 programmi di scongelamento, 4 programmi di cottura, 7 programmi combinati.

Funzione per la memorizzazione di ricette personalizzate

Funzionamento

Apertura automatica della porta

Display TFT touch con manopole per un facile e intuitivo utilizzo

Display con testi in chiaro.

Tasto informazioni

Apertura laterale fino a 180°.

Caratteristiche

Innowave.

Riscaldamento rapido.

Funzioni del timer: tempo di cottura, fine cottura, timer, cronometro, timer a lungo termine (certificato da Star-K).

4 livelli di inserimento.

Display con indicatore di temperatura.

Illuminazione alogena laterale (60 W).

Sicurezza

Porta termoisolata con triplo vetro

Chiusura sportello con tripla sicurezza.

Sicurezza bambini.

Funzione vacanze

Ventola di raffreddamento.

Pulizia

Vano cottura in acciaio inox con base in ceramica

Parete posteriore con speciale smaltatura catalitica

Precauzioni di montaggio

Cerniere non reversibili.

Prevedere la nicchia di incasso senza parete posteriore.

L'apparecchio sporge di 47 mm dal fronte della nicchia del mobile

Se la maniglia viene montata (accessorio opzionale) sporge 94 mm dal mobile.

Considerare le misure quotate nel disegno, inclusa la maniglia della porta se applicabile, nel posizionamento di cassetti accanto al forno.

Quando si progetta una soluzione ad angolo, si deve considerare l'apertura laterale della porta e la distanza minima richiesta dalla parete.

La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile

Valori di collegamento

Assorbimento totale 3.1 kW.

Cavo di allacciamento lunghezza 1.5 m senza spina.



⚡ Presa di corrente

Dimensioni in mm

Vista laterale BM 454/455 su BO

