



BM450110

Accessori speciali

Accessori speciali

forno combinato a microonde Serie 400
60 x 45 cm, Cerniera porta: Destro, Porta in
acciaio inox dietro vetro
BM450110

- Porta senza maniglia / ad apertura automatica
- Funzionamento singolo o combinato di microonde, grill e forno
- Per inserire l'apparecchio in una profondità di 550 mm, il cavo di collegamento deve passare nel lato posteriore destro del prodotto

Funzionamento singolo o combinato di microonde, grill e forno
Programmazione consecutiva di max. 5 stadi di potenza
Display TFT touch
Superficie porta apparecchio solo con display comandi senza fascia frontale
Regolazione elettronica della temperatura
Volume netto 36 litri

Programma

Potenza microonde regolabile in 5 stadi: 1000, 600, 360, 180, 90 W.
4 sistemi di riscaldamento:
Aria calda 40 °C e da 100 °C a 250 °C, Grill con aria calda da 100 °C a 250 °C, Grill ventilato da 100 °C a 250 °C, Grill con 3 stadi di potenza fino ad un max. di 2000 W.
Funzioni di riscaldamento in combinazione con microonde da 600, 360, 180 e 90 W.
15 programmi automatici in base al peso personalizzabili:
4 programmi di scongelamento, 4 programmi di cottura, 7 programmi combinati.
Funzione per la memorizzazione di ricette personalizzate

Funzionamento

Apertura automatica della porta
Display TFT touch con manopole per un facile e intuitivo utilizzo
Display con testi in chiaro.
Tasto informazioni
Apertura laterale fino a 180°.

Caratteristiche

Innowave.
Riscaldamento rapido.
Funzioni del timer: tempo di cottura, fine cottura, timer, cronometro, timer a lungo termine (certificato da Star-K).
4 livelli di inserimento.
Display con indicatore di temperatura.
Illuminazione alogena laterale (60 W).

Sicurezza

Porta termoisolata con triplo vetro
Sicurezza bambini.
Funzione vacanze
Ventola di raffreddamento.

Pulizia

Vano cottura in acciaio inox con base in ceramica
Parete posteriore con speciale smaltatura catalitica

Precauzioni di montaggio

Cerniere non reversibili.
Prevedere la nicchia di incasso senza parete

posteriore.

L'apparecchio sporge di 47 mm dal fronte della nicchia del mobile

Se la maniglia viene montata (accessorio opzionale) sporge 94 mm dal mobile.

Considerare le misure quotate nel disegno, inclusa la maniglia della porta se applicabile, nel posizionamento di cassetti accanto al forno.

Quando si progetta una soluzione ad angolo, si deve considerare l'apertura laterale della porta e la distanza minima richiesta dalla parete.

La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile

Valori di collegamento

Assorbimento totale 3.1 kW.

Cavo di allacciamento lunghezza 1.5 m senza spina.



⚡ Presa di corrente

Dimensioni in mm

Vista laterale BM 454/455 su BO

