



BO251110

Forno serie 200

Larghezza 60 cm

Porta in vetro con acciaio inox

Cerniera a sinistra

Design GOG acciaio inox con porta panoramica tutta in vetro. 12 sistemi di riscaldamento con termosonda, funzione pietra refrattaria. Dotazione eccezionale per ottimi risultati di cottura. Pirolisi per una facile pulizia del forno.

Sistema di riscaldamento universale con 12 metodi di riscaldamento. Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C.

Capacità utile totale: 67 litri. Classe di efficienza energetica A. Display LCD con orologio digitale. Funzioni timer: tempo di cottura, tempo di fine cottura, timer breve, timer lungo.

Menu impostazioni di base. Thermo-Test.

Avviamento ultra-rapido. Manopole ruotabili in ambo i sensi e pulsanti a sensore.

Termosonda con spegnimento automatico.

Presca per piano pizza. Illuminazione alogena in alto 60 W. Illuminazione alogena laterale 10 W. Griglie smaltate, 4 livelli di inserimento, adatte alla pirolisi. Apertura laterale fino a 180°.

Vetro quadruplo. Dispositivo di sicurezza per bambini. Spegnimento automatico di sicurezza.

Raffreddamento dell'alloggiamento con protezione termica. Autopulizia pirolitica. Clean-Email Gaggenau. Catalizzatore dei fumi. Lato di apertura dello sportello non reversibile.

L'apparecchio sporge di 47 mm dal fronte della nicchia del mobile. La maniglia sporge di 94 mm dal fronte della nicchia del mobile. Nel posizionare cassetti accanto al forno, considerare le misure quotate nel disegno e la misura relativa alla profondità della maniglia sopra descritta.

Prevedere uno spazio di minimo 5 mm tra il forno e le nicchie vicine. Per l'inserimento del forno in un mobile ad angolo, considerare l'apertura della porta a 90°.

Per inserire l'apparecchio in una profondità di 550 mm, il cavo di collegamento deve passare nel lato posteriore destro del prodotto. La Presca elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.

Potenza totale assorbita 3.7 kW. Prevedere cavo di collegamento.

Funzioni

Colore/materiale del frontale

Acciaio inox

Da incasso / a libera installazione

Da incasso

Sistema di pulizia

Pirolisi

Dimensioni del vano per l'installazione

Dimensioni del prodotto (mm)

595 x 590 x 547

Dimensioni del prodotto imballato

(mm)

780 x 760 x 680

Materiale del cruscotto

senza pannello

Materiale porta

Stainless steel behind glass

Peso netto (kg)

63.108

Volume utile

Metodo di cottura

aria calda, Aria calda e riscaldam.inf.1/1, Eco, Funzione arrosto, Funzione terracotta, Grado di cottura, Grill a superficie grande, grill ventilato, riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore, riscaldamento superiore/infer., Scongellamento

Materiale della cavità

Smaltato

Regolazione della temperatura

elettronica

Numero di luci interne

2

Certificati di omologazione

CE, VDE

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)

Codice EAN

4242006147464

Funzioni di consumo e collegamento

Number of cavities (2010/30/EC)

1

Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)

Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)

Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)

Indice di efficienza energetica (2010/30/CE)

Dati nominali collegamento elettrico (W)

Corrente (A)

Tensione (V)

220-240

Frequenza (Hz)

50

Tipo di spina

collegamento fisso, senza spina

created on 2019-10-25

Page 1

Altri colori disponibili

BO251110

Larghezza 60 cm

Porta in vetro con acciaio inox

BO251130

Larghezza 60 cm

Porta in vetro con alluminio

Accessori integrati

1 x teglia smaltata,

adatta alla pirolisi.

1 x Griglia.

1 x Vassoio per grill.

1 x Sensore per la temperatura inseribile.

Accessori speciali

BS020002

Set 2 palette per pizza

BO251110
Forno serie 200
Larghezza 60 cm
Porta in vetro con acciaio inox
Cerniera a sinistra
created on 2019-10-25
Page 2

