



Altri colori disponibili

BO271110
Larghezza 60 cm
Porta in vetro con acciaio inox

BO271130
Larghezza 60 cm
Porta in vetro con alluminio

Accessori integrati

2 x teglia smaltata.
adatta alla pirolisi.
1 x Girarrosto.
1 x Teglia in vetro.
1 x Griglia.
1 x Vassoio per grill con griglia.
1 x Sensore per la temperatura
inseribile.

Accessori speciali
BS020002
Set 2 palette per pizza

BO271110
Forno serie 200
Larghezza 60 cm
Porta in vetro con acciaio inox
Cerniera a sinistra

Design GOG acciaio inox con porta panoramica tutta in vetro.
17 metodi di riscaldamento, termosonda, girarrosto.
Sistema di autopulizia pirolitica.
Sistema di riscaldamento universale con 17 metodi di riscaldamento.
Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C.
Capacità utile totale: 67 litri.
Classe di efficienza energetica A.
Display LCD con orologio digitale.
Funzioni timer: tempo di cottura, tempo di fine cottura, timer breve, timer lungo.
Menu impostazioni di base con testi in chiaro.
Thermo-Test.
Avviamento ultra-rapido.
Memorizzazione fino a 6 ricette.
Manopole ruotabili in ambo i sensi e pulsanti a sensore.
Termosonda con spegnimento automatico.
Girarrosto
Presa per piano pizza.
Illuminazione alogena in alto 60 W.
Illuminazione alogena laterale 2 x 10 W.
Griglie smaltate, 4 livelli di inserimento, adatte alla pirolisi.
Apertura laterale fino a 180°.
Vetro quadruplo.
Dispositivo di sicurezza per bambini.
Spegnimento automatico di sicurezza.
Raffreddamento dell'alloggiamento con protezione termica.
Autopulizia pirolitica.
Clean-Email Gaggenau.
Catalizzatore dei fumi.
Lato di apertura dello sportello non reversibile.
L'apparecchio sporge di 47 mm dal fronte della nicchia del mobile.
La maniglia sporge di 94 mm dal fronte della nicchia del mobile.
Nel posizionare cassetti accanto al forno, considerare le misure quotate nel disegno e la misura relativa alla profondità della maniglia sopra descritta.
Prevedere uno spazio di minimo 5 mm tra il forno e le nicchie vicine.
Per l'inserimento del forno in un mobile ad angolo, considerare l'apertura della porta a 90°.
Per inserire l'apparecchio in una profondità di 550 mm, il cavo di collegamento deve passare nel lato posteriore destro del prodotto.
La Presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.
Potenza totale assorbita 3.7 kW.
Prevedere cavo di collegamento.

Funzioni
Colore/materiale del frontale Acciaio inox
Da incasso / a libera installazione Da incasso
Sistema di pulizia Pirolisi
Dimensioni del vano per l'installazione
Dimensioni del prodotto (mm) 595 x 590 x 547
Dimensioni del prodotto imballato (mm) 780 x 760 x 680
Materiale del cruscotto senza pannello
Materiale porta Stainless steel behind glass
Peso netto (kg) 63.891
Volume utile
Metodo di cottura aria calda, Aria calda e riscaldam.inf.1/1, Aria calda e riscaldam.inf.1/3, Eco, Funzione arrosto, Funzione terracotta, Grado di cottura, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, grill ventilato, Risc.inf.e 1/3 riscald. super., Riscaldam.sup. e 1/3 risc.inf., riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore, riscaldamento superiore/infer., scaldavivande, Scongellamento
Materiale della cavit Smaltato
Regolazione della temperatura elettronica
Numero di luci interne 3
Certificati di omologazione CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)
Codice EAN 4242006147563

Funzioni di consumo e collegamento
Number of cavities (2010/30/EC)
1
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE)
Dati nominali collegamento elettrico (W)
Corrente (A)
Tensione (V)
220-240
Frequenza (Hz)
50
Tipo di spina
collegamento fisso, senza spina

created on 2019-10-25
Page 1