



BO450212



Accessori integrati

1 x teglia smaltata adatta alla pirolisi
1 x Teglia in vetro
1 x Griglia
1 x Sensore per la temperatura inseribile

Accessori speciali

BA016105:
Guida telescopica per forno

BA026115:
Vassoio per forno

BA036105:
Griglia

BA046117:
Leccarda in vetro per forni da 60cm

BA056125:
Resistenza per pietra pizza forno

BA056133:
Piano pizza per forni gog 60cm

BA226105:
Vassoio per grill

BS020002:
Set di due palette per piano pizza

GN340230:
Pirofila in ghisa h. 65mm

Accessori speciali

Forno Serie 400
60 x 60 cm, Cerniera porta: Destro, Porta in acciaio inox dietro vetro
BO450212

- Porta senza maniglia / ad apertura automatica
- Pirolisi
- 13 sistemi di riscaldamento
- Programmi automatici
- Termosonda con indicazione del tempo di cottura
- Porta senza maniglie / apertura automatica della porta / apertura della porta tramite assistente vocale possibile

Pirolisi

13 sistemi di riscaldamento, con termosonda e pietra refrattaria
Programmi automatici
Sonda di temperatura al cuore con stima del tempo di cottura
Display TFT touch
Superficie porta apparecchio solo con display comandi senza fascia frontale
Controllo elettronico della temperatura da 30 °C a 300 °C
Volume netto 76litri

Sistemi di riscaldamento

Aria calda.
Aria calda Eco. Riscaldamento superiore + inferiore. Riscaldamento superiore.
Riscaldamento inferiore. Aria calda + riscaldamento inferiore. Grill superficie grande + caldo ventilato. Grill superficie grande. Grill superficie piccola. Funzione pietra refrattaria.
Funzione per arrostitire. Funzione Lievitazione.
Funzione Scongelo.

Funzionamento

Apertura automatica della porta
Display TFT touch con manopole per un facile e intuitivo utilizzo
Display con testi in chiaro.
Opzione per memorizzare ricette personalizzate
Personalizzazione di programmi automatici.
Tasto informazioni
Apertura laterale fino a 180°.

Caratteristiche

Sonda di temperatura con 3 punti di misura, con arresto automatico e stima del tempo di cottura.
Programmi automatici.
Presenza per piano pizza.
Display con indicatore di temperatura.
Riscaldamento rapido.
Funzioni del timer: tempo di cottura, fine cottura, timer, cronometro, timer a lungo termine (certificato da Star-K).
Illuminazione alogena in alto 60 W.
Illuminazione alogena laterale 10 W.
Griglie laterali smaltate con 4livelli di inserimento, pirolisi-safe.

Digitale Features

Apertura della porta con l'assistente vocale.
Programmi automatici.
Controllo e monitoraggio a distanza.
Ricette
Integrazione di rete domestica per i servizi digitali (HomeConnect) cablata via LAN (consigliata) o wireless tramite WiFi

Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare: www.home-connect.com.

Sicurezza

Porta termoisolata con quadruplo vetro.
Sicurezza bambini
Termocoppia di sicurezza.
Ventola di raffreddamento.

Pulizia

Pirolisi.
Gaggenau enamel.
Catalizzatore dei fumi.

Precauzioni di montaggio

Cerniere non reversibili.
L'apparecchio sporge di 47 mm dal fronte della nicchia del mobile.
Considerare lo sbalzo quando si prevede di aprire i cassetti accanto all'apparecchio.
Quando si progetta una soluzione ad angolo, si deve considerare l'apertura laterale della porta e la distanza minima richiesta dalla parete.
Per inserire l'apparecchio in una profondità di 550 mm, il cavo di collegamento deve passare nel lato posteriore destro del prodotto
La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.
Porta LAN situata in alto a destra del lato posteriore dell'apparecchio

Valori di collegamento

Classe di efficienza energetica A (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
Assorbimento totale 3.7 kW.
Prevedere cavo di collegamento
Prevedere un cavo LAN
Consumo in standby/display ON 0.7 W.
Consumo in standby/display OFF 0.5 W.
Power consumption standby/network 1.4 W.
Tempo di sonno automatico / display 20 min.
Tempo di auto-standby / display da 20 min.
Durata auto-standby/rete 20 min.
Controllare il manuale per spegnere il modulo WiFi.

