



Altri colori disponibili

BO471111
Acciaio inox con porta tutta in vetro
Larghezza 60 cm
BO471101
Porta tutta in vetro color antracite
Larghezza 60 cm

Accessori integrati

2 x teglia smaltata.
adatta alla pirolisi.
1 x Girarrosto.
1 x Teglia in vetro.
1 x Griglia.
1 x Vassoio per grill con griglia.
1 x Sensore per la temperatura
inseribile.

Accessori speciali

BA016105
Sistema ad estrazione
BA026105
Griglia smaltata
BA026115
Teglia smaltata
BA036105
Griglia cromata
BA046115
Leccarda in vetro
BA056115
BA056133
Pietra ollare
BS020002
Set 2 palette per pizza
GN340230
Pentola per arrosti in alluminio

Product Variants

BO470111
Forno serie 400
Acciaio inox con porta tutta in vetro
Larghezza 60 cm
Cerniera a destra
Comandi in alto

BO471111
Forno serie 400
Acciaio inox con porta tutta in vetro
Larghezza 60 cm
Porta a bandiera con cerniere a sinistra
Comandi in alto

Per inserire l'apparecchio in una profondità di 550 mm, il cavo di collegamento deve passare nel lato posteriore destro del prodotto
Pirolisi
17 sistemi di riscaldamento con termosonda, funzione pietra refrattaria e girarrosto
Display TFT touch
Superficie porta apparecchio solo con display comandi senza fascia frontale
Controllo elettronico della temperatura da 30 °C a 300 °C
Volume netto 76 litri

Sistemi di riscaldamento

Aria calda,
Aria calda Eco,
Riscaldamento superiore + inferiore,
Riscaldamento superiore + 1/3 inferiore,
Riscaldamento superiore,
1/3 riscaldamento superiore + inferiore,
Riscaldamento inferiore
Aria calda + riscaldamento inferiore,
Aria calda + 1/3 riscaldamento inferiore,
Grill completo + termoventola,
Grill completo,
Grill compatto,
Funzione pietra refrattaria,
Girarrosto,
Lievitazione,
Scongellamento,
Tenere in caldo

Funzionamento

Apertura automatica della porta
Display TFT touch con manopole per un facile e intuitivo utilizzo
Display con testi in chiaro.
Opzione per memorizzare ricette personalizzate
Tasto informazioni
Apertura laterale fino a 180°.

Caratteristiche

Termosonda con spegnimento automatico
Girarrosto.
Presa per piano pizza.
Display con indicatore di temperatura.
Riscaldamento rapido
Funzioni timer: tempo di cottura, tempo di fine cottura, timer breve, timer lungo, contaminuti
Illuminazione alogena in alto 60 W.
Illuminazione alogena laterale (2 x 10 W).
Griglie smaltate, 4 livelli di inserimento adatte alla pirolisi

Sicurezza

Porta termoisolata con quadruplo vetro.
Sicurezza bambini.
Funzione vacanze
Ventola di raffreddamento.

Pulizia

Pirolisi.
Gaggenau enamel.
Catalizzatore dei fumi

Precauzioni di montaggio

Cerniere non reversibili.
L'apparecchio sporge di 47 mm dal fronte della nicchia del mobile
Se la maniglia viene montata (accessorio opzionale) sporge 94 mm dal mobile.

Funzioni
Colore/materiale del frontale
Acciaio inox
Da incasso / a libera installazione
Da incasso
Sistema di pulizia
Pirolisi
Dimensioni del vano per l'installazione
590-590 x 560-560 x 550
Dimensioni del prodotto (mm)
595 x 590 x 547
Dimensioni del prodotto imballato (mm)
780 x 760 x 680
Materiale del cruscotto
Materiale porta
Stainless steel behind glass
Peso netto (kg)
62.109
Volume utile
76
Metodo di cottura
aria calda, Funzione arrosto, Funzione terracotta, Grado di cottura, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, grill ventilato, Hot Air-Eco, riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore, riscaldamento superiore/ infer., scaldavivande, Scongellamento
Materiale della cavit
Regolazione della temperatura elettronica
Numero di luci interne
3
Certificati di omologazione
Australia Standards, CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)
Codice EAN
4242006242275

Funzioni di consumo e collegamento

Number of cavities (2010/30/EC)
1
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)
A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
1.25
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)
0.83
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE)
95.4
Dati nominali collegamento elettrico (W)
3700
Corrente (A)
16
Tensione (V)
220-240
Frequenza (Hz)
50
Tipo di spina
collegamento fisso, senza spina

created on 2020-07-31
Page 1

Considerare le misure quotate nel disegno, inclusa la maniglia della porta se applicabile, nel posizionamento di cassetti accanto al forno.
Per l'inserimento del forno in un mobile ad angolo, considerare l'a- pertura della porta a 90°.
Per inserire l'apparecchio in una profondità di 550 mm, il cavo di collegamento deve passare nel lato posteriore destro del prodotto
La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile

Valori di collegamento

Assorbimento totale 3.7 kW.
Prevedere cavo di collegamento
Classe di efficienza energetica A (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)

Page 2

