



BOP210112



1 x teglia smaltata
adatta alla pirolisi
1 x Griglia
1 x Vassoio per grill

BA036102:
Griglia

BA046117:
Leccarda in vetro per forni da 60cm

BA056115:
Resistenza per pietra pizza forno

BA056130:
Piano pizza forno bo21 c/pal.+griglia

BA216102:
Guide telescopiche 4liv x bo21

BA226102:
Vassoio per grill

BA226112:
Vassoio per forno

BS020002:
Set di due palette per piano pizza

Forno Serie 200
60 x 60 cm, Cerniera porta: Destro, Metallizzato
Gaggeneau
BOP210112

- Installazione a filo
 - 9 sistemi di riscaldamento fino a 300 °C
 - Termosonda con indicazione del tempo di cottura
 - Installazione a filo
- 9 sistemi di riscaldamento, con funzione pietra refrattaria
Display TFT touch
Superficie porta apparecchio solo con display comandi senza fascia frontale
Controllo elettronico della temperatura da 50 °C a 300 °C
Volume netto 76litri

Sistemi di riscaldamento

Aria calda,
Aria calda Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore, Riscaldamento inferiore, Aria calda + riscaldamento inferiore, Grill superficie grande + caldo ventilato, Grill superficie grande, Funzione pietra refrattaria.

Funzionamento

Display TFT touch con manopole per un facile e intuitivo utilizzo
Display con testi in chiaro.
Funzione per la memorizzazione di ricette personalizzate
Tasto informazioni
Apertura laterale della porta fino a 110°

Caratteristiche

Presenza per piano pizza.
Display con indicatore di temperatura.
Riscaldamento rapido.
Funzioni del timer: tempo di cottura, fine cottura, timer, cronometro, timer a lungo termine (certificato da Star-K).
Illuminazione alogena in alto 60 W.
Griglie smaltate, 4 livelli di inserimento.

Digitale Features

Controllo e monitoraggio a distanza.
Ricette
Integrazione di rete domestica per i servizi digitali (HomeConnect) cablata via LAN (consigliata) o wireless tramite WiFi
Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare: www.home-connect.com.

Sicurezza

Porta termoisolata con triplo vetro
Sicurezza bambini
Termocoppia di sicurezza.
Ventola di raffreddamento.

Pulizia

Gaggeneau enamel.
Catalizzatore dei fumi.

Precauzioni di montaggio

Cerniere non reversibili.
L'apparecchio sporge di 21 mm dal fronte della nicchia del mobile

La maniglia sporge di 72 mm dal fronte della nicchia del mobile

Prevedere uno spazio laterale tra forno e pannello del mobile di min. 5 mm.

Considerare le misure quotate nel disegno, inclusa la profondità della maniglia, nel posizionamento di cassette accanto al forno.

Quando si progetta una soluzione ad angolo, si deve considerare l'apertura laterale della porta e la distanza minima richiesta dalla parete.

Installazione sotto un piano cottura: Distanza tra la parte inferiore del piano di cottura e il bordo superiore della cavità del forno: min. 15 mm.

Consultare anche le precauzioni di montaggio del piano cottura (in particolare per quanto riguarda la ventilazione e il collegamento gas / elettrico)


Per inserire l'apparecchio in una profondità di 550 mm, il cavo di collegamento deve passare nel lato posteriore destro del mobile

La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.

Porta LAN situata in alto a destra del lato posteriore dell'apparecchio

Valori di collegamento

Classe di efficienza energetica A (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
Assorbimento totale 3.7 kW.
Prevedere cavo di collegamento
Consumo in standby/display ON 0.7 W.
Consumo in standby/display OFF 0.5 W.
Power consumption standby/network 1.4 W.
Tempo di sonno automatico / display 20 min.
Tempo di auto-standby / display da 20 min.
Durata auto-standby/rete 20 min.
Prevedere un cavo LAN



Dimensioni in mm