



**BOP251101**

#### Accessori integrati

1 x teglia smaltata adatta alla pirolisi  
1 x Teglia in vetro  
1 x Griglia  
1 x Sensore per la temperatura inseribile

#### Accessori speciali

**BA016105:**  
Guida telescopica per forno

**BA026115:**  
Vassoio per forno

**BA036105:**  
Griglia

**BA046115:**  
Vassoio in vetro per forno

**BA056115:**  
Resistenza per pietra pizza forno

**BA056133:**  
Piano pizza per forni gog 60cm

**BA226105:**  
Vassoio per grill

**BS020002:**  
Set di due palette per piano pizza

**GN340230:**  
Pirofila in ghisa h. 65mm

#### Accessori speciali

**Built-in oven 200 series**  
**60 x 60 cm, door hinge: left, Gaggenau**  
**Anthracite**  
**BOP251101**

Installazione a filo  
Pirolisi  
13 sistemi di riscaldamento, con termosonda e pietra refrattaria  
Display TFT touch  
Superficie porta apparecchio solo con display comandi senza fascia frontale  
Controllo elettronico della temperatura da 30 °C a 300 °C  
Volume netto 76 litri

#### Sistemi di riscaldamento

Aria calda. Aria calda Eco. Riscaldamento superiore + inferiore. Riscaldamento superiore. Riscaldamento inferiore. Aria calda + riscaldamento inferiore. Grill superficie grande + caldo ventilato. Grill superficie grande. Grill superficie piccola. Funzione pietra refrattaria. Funzione per arrostiture. Funzione Lievitazione. Funzione Scongelo.

#### Funzionamento

Display TFT touch con manopole per un facile e intuitivo utilizzo  
Opzione per memorizzare ricette personalizzate  
Tasto informazioni  
Apertura laterale della porta fino a 110°

#### Caratteristiche

Termosonda con spegnimento automatico  
Presa per piano pizza.  
Display con indicatore di temperatura.  
Riscaldamento rapido  
Funzioni timer: tempo di cottura, tempo di fine cottura, timer breve, timer lungo, contaminuti  
Illuminazione alogena in alto 60 W.  
Griglie smaltate, 4 livelli di inserimento adatte alla pirolisi

#### Sicurezza

Porta isolata termicamente con 5 vetri  
Sicurezza bambini.  
Funzione vacanze  
Ventola di raffreddamento.

#### Pulizia

Pirolisi.  
Gaggenau enamel.  
Catalizzatore dei fumi

#### Precauzioni di montaggio

Cerniere non reversibili.  
L'apparecchio sporge di 21 mm dal fronte della nicchia del mobile  
La maniglia sporge di 72 mm dal fronte della nicchia del mobile  
Prevedere uno spazio laterale tra forno e pannello del mobile di min. 5 mm. Prevedere uno spazio laterale tra forno e pannello del mobile di min. 5 mm.  
Considerare le misure quotate nel disegno, inclusa la profondità della maniglia, nel posizionamento di cassetti accanto al forno.  
Per l'inserimento di un forno in un mobile ad angolo, considerare l'apertura della porta a 110°.

Installazione sotto un piano cottura: Distanza tra la parte inferiore del piano di cottura e il bordo superiore della cavità del forno: min. 15 mm.  
Consultare anche le precauzioni di montaggio del piano cottura (in particolare per quanto riguarda la ventilazione e il collegamento gas / elettrico)

Per inserire l'apparecchio in una profondità di 550 mm, il cavo di collegamento deve passare nel lato posteriore destro del mobile  
La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile

#### Valori di collegamento

Assorbimento totale 3.7 kW.  
Prevedere cavo di collegamento

