



A+

#### Altri colori disponibili

BS451110

#### Accessori integrati

1 x Contenitore EDE GN2/3 - forato 40 mm.  
1 x Contenitore EDE GN2/3 - non forato 40 m.  
1 x Griglia.  
1 x Sensore per la temperatura inseribile.

#### Accessori speciali

GN114130  
Inserto per cucinare acciaio inox 1/3  
GN114230  
Inserto per cucinare acciaio inox 2/3  
GN124130  
Inserto per cucinare acciaio inox 1/3  
GN124230  
Inserto per cucinare acciaio inox 2/3  
GN340230  
Pentola per arrostiti in alluminio

#### Funzioni

Colore/materiale del frontale

Da incasso / a libera installazione

Da incasso

Apertura porta

a bandiera

Dimensioni del vano per l'installazione

Dimensioni del prodotto

Dimensioni del prodotto imballato

575 x 660 x 690

Materiale del cruscotto

senza pannello

Materiale porta

Stainless steel behind glass

Peso netto

36.911

Certificati di omologazione

CCC, CE, China, China ROHS 20,

Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Lunghezza del cavo di alimentazione

elettrica

Codice EAN

4242006217266

Dati nominali collegamento elettrico

Corrente

8

Tensione

220-240

Frequenza

50; 60

Tipo di spina

collegamento fisso, senza spina

Certificati di omologazione

CCC, CE, China, China ROHS 20,

Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Number of cavities (2010/30/EC)

1

Usable volume (of cavity) - NEW

(2010/30/EC)

42

Classe di efficienza energetica

(2010/30/EC)

A+

Energy consumption per cycle

conventional (2010/30/EC)

Energy consumption gas oven per cycle

conventional (2010/30/EC)

Energy consumption per cycle forced

air convection (2010/30/EC)

0.57

Energy consumption gas oven per cycle

forced air convection (2010/30/EC)

Indice di efficienza energetica

(2010/30/CE)

78.1

Funzioni di consumo e collegamento

created on 2022-01-06

Page 1