



A

Altri colori disponibili

BS475101

Accessori integrati

1 x Tubo di 3 metri.
1 x Contenitore EDE GN2/3 - forato 40 mm.
1 x Contenitore EDE GN2/3 - non forato 40 m.
1 x Griglia.
1 x Sensore per la temperatura inseribile.
1 x Tubo per l'acqua 3 m.

Accessori speciali

CLS10040
Cartucce di pulizia, un set di 4
GN114130
Inserto per cucinare acciaio inox 1/3
GN114230
Inserto per cucinare acciaio inox 2/3
GN124130
Inserto per cucinare acciaio inox 1/3
GN124230
Inserto per cucinare acciaio inox 2/3
GN340230
Pentola per arrosti in alluminio

Installation Accessories

GF111100
Filtro anti-calcare
GF121110
GZ010011
Prolunga Aquastop (lunghezza 2 m)

Funzioni

Colore/materiale del frontale

Antracite

Da incasso / a libera installazione

Da incasso

Apertura porta

a bandiera

Dimensioni del vano per l'installazione

450-450 x 560-560 x 550

Dimensioni del prodotto (mm)

Dimensioni del prodotto imballato (mm)

575 x 660 x 690

Materiale del cruscotto

Materiale porta

vetro

Peso netto (kg)

45.496

Certificati di omologazione

, CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)

Codice EAN

4242006249809

Dati nominali collegamento elettrico (W)

Corrente (A)

12

Tensione (V)

220-240

Frequenza (Hz)

50

Tipo di spina

senza spina

Certificati di omologazione

, CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Number of cavities (2010/30/EC)

1

Usable volume (of cavity) - NEW (2010/30/EC)

44

Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)

A

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)

Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)

0.70

Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)

Indice di efficienza energetica (2010/30/CE)

95.9

Funzioni di consumo e collegamento

created on 2021-06-18

Page 1

GAGGENAU