



A+

Altri colori disponibili

BSP251110

Accessori integrati

1 x Contenitore EDE GN2/3 - forato 40 mm.
1 x Contenitore EDE GN2/3 - non forato 40 m.
1 x Griglia.
1 x Sensore per la temperatura inseribile.

Accessori speciali

GN114130
Inserto per cucinare acciaio inox 1/3
GN114230
Inserto per cucinare acciaio inox 2/3
GN124130
Inserto per cucinare acciaio inox 1/3
GN124230
Inserto per cucinare acciaio inox 2/3
GN340230
Pentola per arrosti in alluminio

Funzioni

Colore/materiale del frontale

Da incasso / a libera installazione

Da incasso

Apertura porta

a bandiera

Dimensioni del vano per l'installazione

Dimensioni del prodotto (mm)

Dimensioni del prodotto imballato

(mm)

575 x 660 x 690

Materiale del cruscotto

Materiale porta

vetro

Peso netto (kg)

35.983

Certificati di omologazione

, CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)

150

Codice EAN

4242006217365

Dati nominali collegamento elettrico (W)

Corrente (A)

8

Tensione (V)

220-240

Frequenza (Hz)

50; 60

Tipo di spina

collegamento fisso, senza spina

Certificati di omologazione

, CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Number of cavities (2010/30/EC)

1

Usable volume (of cavity) - NEW (2010/30/EC)

42

Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)

A+

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)

Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)

0.57

Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)

Indice di efficienza energetica (2010/30/CE)

78.1

Funzioni di consumo e collegamento

created on 2021-07-10

Page 1