



Altri colori disponibili

CI272111

Cornice in acciaio inox.

Larghezza 70 cm.

Accessori speciali

CA051300

Piastra per cottura Teppan Yaki

CA052300

Piastra Grill in fusione di alluminio

CA060300

Sensore di cottura per il controllo della temperatura interna padelle

CA230100

Manopola magnetico nero per le tabelle di induction ha 200 serie

GP900001

Frittura in acciaio inossidabile Pan

GP900002

Frittura in acciaio inossidabile Pan

GP900003

Frittura in acciaio inossidabile Pan

CI272111

Piano flexinduction ad induzione serie 200

Cornice in acciaio inox.

Larghezza 70 cm.

Cornice in acciaio inox.

Funzione flexi per combinare le zone cottura rettangolari

Posizionamento libero di pentole e padelle all'interno delle zone cottura rettangolari.

Funzione Cooking Sensor per un controllo accurato della temperatura

Funzione di cottura professionale per dividere

il piano di cottura in aree di performance

Frying Sensor per controllo preciso delle temperature

Comando Twist-Pad. Il pratico selettore a magneti per attivare la zona cottura e impostare il livello di temperatura.

Controllo facilitato di tutte le funzioni grazie agli indicatori a due colori del display

Zone cottura

2 zone flex induction 19x23 cm (2200 W, con booster 3700 W). Se unite raggiungono una dimensione di 38x23 cm (3300 W, con booster 3700 W).

2 zone flex induction 19x23 cm (2200 W, con booster 3700 W). Se unite raggiungono una dimensione di 38x23 cm (3300 W, con booster 3700 W).

Funzionamento

Comando Twist-Pad con selettore a magneti amovibile per facilitare la pulizia del piano.

Controllo facile da usare con display bicolore (bianco / arancione).

Indicatori di zona cottura sulla vetroceramica

Regolazione elettronica a 17 livelli.

Caratteristiche

Funzione Flex per piani cottura rettangolari.

Funzione di cottura professionale.

Possibile funzionamento abbinato a Cooking Sensor CA 060 300.

Funzione frying sensor

Funzione booster per pentole.

Funzione booster per padelle.

Funzione tenere in caldo.

Cronometro.

Cottura automatica fino a 99 minuti.

Tempo di cottura programmabile

Menu opzioni.

Funzione Power Management

Modulo integrato WiFi per servizi digitali (Home Connect).

Sicurezza

Interruttore principale (on / off).

Spia di funzionamento.

Sistema di riconoscimento pentole.

Indicatore di calore residuo a 2 stadi

Sicurezza bambini.

Termocoppia di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche.

La pentola Wok - WP 400001- non può essere usata su questo piano.

Montaggio con ripiano intermedio.

L'apparecchio può essere installato dal basso.

Funzioni
Nome/famiglia prodotto
zona di cottura vetroceramica
Tipologia costruttiva del prodotto
Da incasso
Funzionamento
elettrico
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente
4
Tipo di dispositivi di regolazione comandi
Dimensioni del vano per l'installazione
55 x 680-680 x 490-490
Larghezza del prodotto
704
Dimensioni del prodotto
55 x 704 x 520
Dimensioni del prodotto imballato
126 x 953 x 608
Peso netto
17.310
Peso lordo
18.8
Indicatore di calore residuo
Separato
Ubicazione del cruscotto
Piano frontale
Possibilità di comando esterno
Principale materiale della superficie
vetroceramica
Colore della superficie
acciaio inox, nero
Colore della cornice
acciaio inox
Certificati di omologazione
AENOR, CE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica
150
Codice EAN
4242006266684
Dati nominali collegamento elettrico
7400
Dati nominali collegamento gas
Corrente
Tensione
220-240
Frequenza
60; 50

Funzioni di consumo e collegamento

created on 2021-10-14

Page 1

Peso dell'apparecchio ca. 17.

Valori di allacciamento:

Assorbimento totale 7.4 kW.

Cavo di collegamento lunghezza 1.5 m senza spina.

Consumo in standby/display OFF 0.5 W.

Power consumption standby/network 2.0 W.

Controllare il manuale per spegnere il modulo WiFi.

CI272111
Piano flexinduction ad induzione serie
200
Cornice in acciaio inox.
Larghezza 70 cm.

created on 2021-10-14
Page 2

