



**CI282111**

#### Accessori speciali

**CA051300:**

ACCESSORIO PIANO INC-TEPPAN YAKI

**CA052300:**

Grill per zona Flex Inductionnduction

**CA060300:**

Cooking Sensor: sensore di cottura

**CA230100:**

Twist-Pad acciaio inox con finitura nera

**GP900001:**

Pentola x induzione diam. 15cm

**GP900002:**

Pentola x induzione diam. 19cm

**GP900003:**

Pentola x induzione diam. 21cm

**GP900004:**

Padella DN 28

#### Accessori speciali

#### Flex induction hob 200 series

80 cm

**CI282111**

Cornice in acciaio inox.

Funzione flexi per combinare le zone cottura rettangolari

Posizionamento libero di pentole e padelle all'interno delle zone cottura rettangolari.

Funzione Cooking Sensor per un controllo accurato della temperatura

Funzione di cottura professionale per dividere il piano di cottura in aree di performance

Frying Sensor per controllo preciso delle temperature

Comando Twist-Pad. Il pratico selettore a magnete per attivare la zona cottura e impostare il livello di temperatura.

Controllo facilitato di tutte le funzioni grazie agli indicatori a due colori del display

#### Zone cottura

2 Flex Induzione 19X24 cm (2200 W, con Booster 3700 W), interconnesso 38x24 cm (3300 W, con Booster 3700 W).

Una zona ad induzione ø 28 cm (2600 W, con booster 3700 W).

1 zona induzione ø 15 cm (1400 W, con booster 2200 W).

#### Funzionamento

Comando Twist-Pad con selettore a magnete amovibile per facilitare la pulizia del piano.

Controllo facile da usare con display bicolore (bianco / arancione).

Indicatori di zona cottura sulla vetroceramica

Regolazione elettronica a 17 livelli.

#### Caratteristiche

Funzione Flex per piani cottura rettangolari.

Possibile funzionamento abbinato a Cooking Sensor CA 060 300.

Funzione di cottura professionale.

Funzione frying sensor

Funzione booster per pentole.

Funzione booster per padelle.

Funzione tenere in caldo.

Cronometro.

Cottura automatica fino a 99 minuti.

Tempo di cottura programmabile

Menu opzioni.

Funzione Power Management

Modulo controllo cappa integrato.

Modulo integrato WiFi per servizi digitali (Home Connect).

Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

#### Sicurezza

Interruttore principale (on / off).

Spia di funzionamento.

Sistema di riconoscimento pentole.

Indicatore di calore residuo a 2 stadi

Sicurezza bambini.

Termocoppia di sicurezza.

#### Precauzioni di montaggio

Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche.

La pentola Wok - WP 400001- non può essere

usata su questo piano.

Montaggio con ripiano intermedio.

L'apparecchio può essere installato dal basso.

Peso dell'apparecchio ca. 16.

#### Valori di allacciamento:

Assorbimento totale 7.4 kW.

Cavo di collegamento lunghezza 1.5 m senza spina.

Consumo in standby/display OFF 0.5 W.

Power consumption standby/network 2.0 W.

Controllare il manuale per spegnere il modulo WiFi.

