



Lavastoviglie, pannellabile
DF260160
Larghezza 60 cm / Altezza 81 cm

Completamente nascosto dal pannello del mobile. Coordinabile con tutte le serie di apparecchi. 6 programmi di lavaggio con Aquasensor. La durata del lavaggio è selezionata automaticamente in base al grado di sporco e al carico. Cestelli Varioflex con Rackmatic. La massima flessibilità nella divisione dello spazio. Si regola rapidamente in altezza anche quando è carico. 6 programmi di lavaggio: Intensivo 70°C. Automatico 55°C - 65°C. Normale ECO 50°C. Bicchieri 40°C. Rapido 45°C (30 min.). Prelavaggio: 2 funzioni speciali: Ammollo e riduzione dei tempi di lavaggio. Temperature di lavaggio 45/40/50/55-65/70. Agua-Stop. Scambiatore di calore Rigenerazione elettronica Display con indicazione del tempo residuo. Spia ricarica sale e brillantante nel pannello di comando. Visualizzazione di controllo afflusso d'acqua. Segnale di fine programma. Cestello superiore Varioflex: Funzione facile scorrevole. Rackmatic. Rastrelliere ribaltabili. Portabicchieri. Portacoltelli. Portatazze. Cestello inferiore Varioflex: Portabicchieri divisibili. Rastrelliere ribaltabili. Doppio cestello portaposate. Altezze regolabili (cestello superiore/ inferiore: 26/25 / 21/30 cm. Classificazione A/A/A. A partire da 12 l d'acqua. A partire da 1.05 kWh. Livello di rumorosità (nuovo) nicht vorhanden (re 1 pW). Il prezzo comprende: Uno spruzzatore per teglie. GZ 010-041 Cestello bicchieri. GZ 010-020 Cassetta per posate in argento. Si può incassare a colonna. GZ 010-050 Set di rivestimento acciaio inossidabile per lavastoviglie alte 81 cm. GZ 010-060 Maniglia in alluminio. GZ 966-010 Pannello frontali acciaio inossidabile con maniglia per lavastoviglie alte 81 cm. Potenza totale assorbita: 2.3 kW. Collegamento idrico con raccordo a vite 3/4".

Altri colori disponibili

DF260160
Larghezza 60 cm / Altezza 81 cm

Accessori integrati

1 x accessorio per lavare teglie e leccarde.

Accessori speciali

GH045010
GZ010011
Prolunga Aquastop (lunghezza 2 m)
GZ010050

Funzioni

Consumo d'acqua (l)
Da incasso / a libera installazione
Da incasso
Altezza senza piano di lavoro (mm)
810
Dimensioni del vano per l'installazione
810-870 x 600 x 550
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)
1150
pedini regolabili
Si - solo frontale
Regolazione massima dei pedini (mm)
60
Zoccolo regolabile
verticale ed orizzontale
Peso netto (kg)
50.500
Peso lordo (kg)
52.0
Dati nominali collegamento elettrico (W)
2300
Corrente (A)
10
Tensione (V)
230
Frequenza (Hz)
50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)
170
Tipo di spina
Schuko
Lunghezza tubo entrata (cm)
140
Lunghezza tubo uscita (cm)
170
Codice EAN
4242006144388

Funzioni di consumo e collegamento

Numero di coperti
12
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)
Consumo di energia annuale (kWh/annum) - nuovo (2010/30/EC)
Consumo di energia (kWh)
1.05
Consumo di energia in stand-by (W) - NEW (2010/30/EC)
Consumo di energia in modo spento (W)- NEW (2010/30/EC)
Consumo d'acqua (l) - nuovo (2010/30/EC)
Classe di efficienza di asciugatura
A
Programma di riferimento
Eco
Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min)
140
Rumorosità (dB(A) re 1 pW)
44
Installazione
Totalmente integrato

created on 2019-11-09

Page 1