



DF261101



#### Accessori integrati

1 x accessorio per lavare teglie e leccarde

#### Accessori speciali

DA043000:

Cestello per bicchieri a stelo lungo

DA045060:

Terzo cestello in metallo lavast. H865mm

DA041061:

Terzo cestello

DA042030:

Contenitore per posate d'argento

#### Accessori speciali

DA021000:

Cerniera per lavast. scomparsa totale

GH045010:

Maniglia corta di fissaggio 45 cm

GZ010011:

Prolunga per carico/scarico acqua

#### Lavastoviglie Serie 200

60 cm

DF261101

- Sistema di cestelli flessibili con guide telescopiche e chiusura ammortizzata del cestello superiore ed inferiore
  - 6 programmi con AquaSensor e 3 opzioni, come Power per la pulizia e l'asciugatura delle stoviglie in 57 minuti e Intensivo per una pulizia particolarmente accurata nel cestello inferiore
  - Protezione ottimale per vetreria sensibile grazie all'essiccazione a bassa temperatura con zeolite, al design elaborato del cestello e all'addolcimento intelligente dell'acqua
- 6 programmi con sensore acqua e 3 opzioni, come Power per la pulizia e l'asciugatura delle stoviglie in 57 minuti e Intensive per una pulizia particolarmente accurata nel cestello inferiore
- Sistema a cestello flessibile
- Illuminazione interna
- Proiezione sul pavimento della cucina per visualizzare il tempo residuo
- Molto silenziosa: 43 db

#### Funzionamento

Display TFT per la visualizzazione della durata residua o finale, mancanza di sale e brillantante.

Comando tramite pulsanti a sensore.

Riduzione flessibile del tempo di ciclo, anche durante un ciclo attivo.

Assistente di asciugatura per l'apertura opzionale della porta alla fine del programma.

Funzione di personalizzazione per la memorizzazione di singole combinazioni di programmi.

Info-pulsante con indicazione per l'uso.

Programmazione anticipata dell'orario di avvio 24 ore.

Segnale visivo e acustico di fine programma.

Proiezione del tempo residuo.

#### Caratteristiche tecniche

Illuminazione interna

Protezione stoviglie con zeolite.

Aquasensor.

Sensore di carico.

Rilevamento dei detersivi.

Rigenerazione elettronica.

Scambiatore di calore.

Scaldacqua istantaneo.

Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli.

Servochiusura.

Aquastop.

#### Digitale Features

Programmassistente.

Riduzione temporanea del rumore.

Assistente all'asciugatura per l'apertura opzionale della porta alla fine del programma.

Download del programma.

Modulo integrato WiFi per servizi digitali (Home Connect).

Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

#### Programma

6 programmi : Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C -

65 °C. Auto 65 °C - 75 °C. Eco 50 °C. Veloce 45 °C (35 min.). Funzione di personalizzazione (impostazione di fabbrica: Pre-risciacquo).  
3 opzioni: intensivo, Power, Mezzo carico.  
Cura delle macchine.

#### Attrezzatura

Sistema di cestelli flessibile

Panier supérieur : Sur l'extension. Zone de nettoyage supplémentaire en option en activant des buses de pulvérisation supplémentaires. Rackmatic à 3 niveaux, réglable en hauteur jusqu'à 5 cm. 6 épines plantées. 4 supports pliants pour une protection optimale des vitres.

Cestino inferiore: 8 spine pieghevoli. 2 rastrelliere pieghevoli per una protezione ottimale del vetro. Supporto di vetro divisibile.

Cestello per le posate.

Dimensioni massime piatti (cestello superiore/inferiore) 29/28, 26.5/30.5 o 24/34 cm rispettivamente.

Capienza: 13 coperti standard.

Massima capacità di 23 bicchieri di carico.

#### Valori di consumo

Classe di efficienza energetica B in una gamma di classi di efficienza energetica da A a G.

A partire da 9.5 l d'acqua.

da 0.635 kWh.

Silenziosità 43 db (re 1 pW).

#### Precauzioni di montaggio

Piedini regolabili in altezza.

Zoccolo frontale 100 mm

Per proiettare la visualizzazione del tempo residuo è necessario disporre un incavo minimo di base (40 mm + spessore frontale del mobile).

L'altezza massima dello zoccolo deve essere ridotta di 30 mm per un'ottimizzazione della visualizzazione del tempo residuo.

Piedini regolabili in altezza posteriore frontalmente.

Peso della porta fino a 10 kg.

Le dimensioni della porta dipendono dall'altezza dello zoccolo dei mobili della cucina

#### Valori di collegamento

Carico totale collegato 2.0 kW - 2.4 kW.

Cavo di allacciamento inseribile.

Allacciamento dell'acqua 3/4".

E' possibile la connessione al tubo dell'acqua calda o dell'acqua fredda.

Power consumption standby/network 2.0 W.

Potenza assorbita a sinistra 0.5 W.

Potenza assorbita 0.5 W.

Durata auto-standby/rete 2 min.

Durata dello stato non alimentato 0 min.

Controllare il manuale per spegnere il modulo WiFi.

Lavastoviglie alta 86,5 cm

Dimensioni per il collegamento di una lavastoviglie larga 60 cm

