



**DF261165**  
**Lavastoviglie Serie Vario 200.**  
**a scomparsa totale**  
**Altezza 86.5 cm**

opzione automatica apertura porta alla fine del programma per completare il processo di essiccazione igienicamente 6 programmi con aquasensor e 4 opzioni tra cui Power e Intensivo: piatti puliti e asciutti in 59 minuti. Lavaggio intensivo nel cestello inferiore con protezione contemporanea dei cristalli nel cestello superiore  
Cesto flessibile con guide telescopiche sistema di su tutti i livelli.  
Display TFT per il controllo intuitivo di tutte le funzioni  
Proiezione sul pavimento della cucina per visualizzare il tempo residuo  
Illuminazione interna  
AquaStop  
Molto silenziosa: 42 db

#### Funzionamento

Display TFT per la visualizzazione della durata residua o finale, mancanza di sale e brillantante.  
Comando tramite pulsanti a sensore. Info-pulsante con indicazione per l'uso. Programmazione anticipata dell'orario di avvio 24 ore.  
Segnale visivo e acustico di fine programma.  
Proiezione del tempo residuo.

#### Caratteristiche tecniche

Illuminazione interna  
Protezione vetro  
AquaSensor.  
Sensore di carico.  
Rilevamento dei detergenti.  
Rigenerazione elettronica.  
Scambiatore termico  
Scaldaacqua istantaneo.  
Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli.  
Servochiusura.  
AquaStop.  
Modulo integrato WiFi per servizi digitali (Home Connect).

#### Programma

6 programmi: Auto 65°C - 75°C. Auto 55°C - 65°C. Auto 35°C - 45°C Eco 50°C. Lavaggio rapido 45°C (29 min.). Prelavaggio  
3 opzioni: Intensive. Potenza. Vacanza.

#### Caratteristiche

Cesto flessibile con guide telescopiche sistema di su tutti i livelli.  
Cestello superiore: Over-estensione.  
3 Rackmatic, fino a 5 cm di altezza.  
6 rastrelliere abbattibili 4 ripiani pieghevoli. 2 supporti bicchieri.  
Cestello inferiore: 8 rastrelliere abbattibili. 2 ripiani pieghevoli.  
Supporto di vetro Spalato.  
Cestello per le posate.  
Dimensioni massime piatti (cestello superiore/inferiore) 29/28, 26.5/30.5 o 24/34 cm rispettivamente.  
Capienza 12 coperti standard  
Massima capacità di 23 bicchieri di carico.

#### Valori di consumo

Classe di efficienza energetica A++  
(In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)  
A partire da 9.5 l d'acqua.  
A partire da 0.9 kWh.  
Silenziosità 42 db (re 1 pW).

#### Precauzioni di montaggio

#### Funzioni

**Consumo d'acqua (l)**  
9.5

**Da incasso / a libera installazione**  
Da incasso

**Altezza senza piano di lavoro (mm)**  
0

**Dimensioni (l x p) (mm)**  
865 x 598 x 550

**Dimensioni del vano per l'installazione**  
865-925 x 600 x 550

**Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)**  
1200

**pedini regolabili**  
Si - solo frontale

**Regolazione massima dei pedini (mm)**  
60

**Zoccolo regolabile**  
verticale ed orizzontale

**Peso netto (kg)**  
45.241

**Peso lordo (kg)**  
47.5

**Dati nominali collegamento elettrico (W)**  
2400

**Corrente (A)**  
10

**Tensione (V)**  
220-240

**Frequenza (Hz)**  
50; 60

**Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)**  
175

**Tipo di spina**  
Schuko

**Lunghezza tubo entrata (cm)**  
165

**Lunghezza tubo uscita (cm)**  
190

**Codice EAN**  
4242006277932

#### Funzioni di consumo e collegamento

**Numero di coperti**  
12

**Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)**  
A++

**Consumo di energia annuale (kWh/annum) - nuovo (2010/30/EC)**  
258.00

**Consumo di energia (kWh)**  
0.90

**Consumo di energia in stand-by (W) - NEW (2010/30/EC)**  
0.50

**Consumo di energia in modo spento (W) - NEW (2010/30/EC)**  
0.50

**Consumo d'acqua (l) - nuovo (2010/30/EC)**  
2660

**Classe di efficienza di asciugatura**  
A

**Programma di riferimento**  
Eco

**Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min)**  
195

**Rumorosità (dB(A) re 1 pW)**  
42

**Installazione**  
Totalmente integrato

**created on 2020-09-25**

**Page 1**

#### Altri colori disponibili

**DF261165**  
**a scomparsa totale**  
**Altezza 86.5 cm**

#### Accessori speciali

**DA041160**  
**Rotaie cassetto posate con**  
**rotolamento liscia**  
**DA042030**  
**Cassetta per argenteria**  
**DA043000**  
**Supporto per bicchieri a stelo lungo**

#### Installation Accessories

**DA021000**  
**Incarnierato completamente integrata**  
**lavastoviglie**  
**DA231110**  
**Porta in acciaio inox dietro a frontale in**  
**vetro per tutte le lavastoviglie h 86.5 cm**  
**GH045010**  
**GZ010011**  
**Prolunga AquaStop (lunghezza 2 m)**

Piedini regolabili in altezza.

Zoccolo frontale 100 mm

Per proiettare la visualizzazione del tempo residuo è necessario disporre un incavo minimo di base (40 mm + spessore frontale del mobile).

L'altezza massima dello zoccolo deve essere ridotta di 30 mm per un'ottimizzazione della visualizzazione del tempo residuo.

Piedini regolabili in altezza posteriore frontalmente.

Peso pannello porta fino a 10 kg.

Le dimensioni della porta dipendono dall'altezza dello zoccolo dei mobili della cucina

#### Valori di collegamento

Assorbimento totale

<201300convert(kW)>.

Cavo di allacciamento inseribile.

Collegamento idrico con raccordo a vite 3/4".

E' possibile la connessione al tubo dell'acqua calda o dell'acqua fredda.

Power consumption standby/network 2.0 W.

Potenza assorbita a sinistra 0.5 W.

Potenza assorbita 0.5 W.

Durata auto-standby/rete 2 min.

Durata dello stato non alimentato 0 min.

Controllare il manuale per spegnere il modulo WiFi.

