



- Altri colori disponibili
- EB271211
- Frontale in vetro riflesso inox
- EB271201
- Sportello in vetro riflesso antracite
- EB271231
- Sportello in vetro riflesso alluminio

EB271211

Forno Gaggeneau 200 con pirolisi

Larghezza 60 cm

Frontale in vetro riflesso inox

Sistema di riscaldamento universale con 11 metodi di riscaldamento. Volume utile vano cottura: Volume del forno: 65 l litri
Grande pannello di comando con dispaly. Il compagno ideale per il forno CombiVapori.
11 metodi di riscaldamento con funzione piano pizza/pirofila e girarrosto. Per quasi tutti i metodi di cottura, compresa la cottura nel forno di pietra e la preparazione di piatti internazionali.
Lampadina alogena di 100 w. Regolazione elettronica della temperatura.
Avviamento ultra-rapido. Grande display con indicazione delle funzioni e programmazione del tempo di cottura.
Programmazione del tempo di cottura.
Indicazione della temperatura effettiva "ThermoTest"
Termosonda con spegnimento automatico.
Sportello termoisolato con vetro quadruplo.
Programma Eco plus.
Sistema di pirolisi automatica. CleanEmail Gaggeneau
Depurazione dell'aria con catalizzatore dei fumi.
Raffreddamento dell'alloggiamento con protezione termica.
Filtro antigrasso collocato davanti alla ventola par l'aria calda.
Dispositivo di sicurezza per bambini e spegnimento automatico di sicurezza.
Sportello di vetro con apertura laterale.
Pres a per piano pizza e pirofila in ghisa.
Girarrosto.
Potenza totale assorbita: 3.7 kW

Funzioni
Colore/materiale del frontale
Acciaio inox
Da incasso / a libera installazione
Da incasso
Sistema di pulizia
Pirolisi
Dimensioni del vano per l'installazione
Dimensioni del prodotto (mm)
590 x 600 x 536
Dimensioni del prodotto imballato (mm)
750 x 670 x 660
Materiale del cruscotto
acciaio inox
Materiale porta
vetro
Peso netto (kg)
54.598
Volume utile
Metodo di cottura
aria calda, Aria calda e riscaldam.inf.1/1, Cottura al grill c. girarrosto, Eco, Funzione arrosto, Funzione terracotta, Grado di cottura, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, grill ventilato, riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore, riscaldamento superiore/ infer.
Materiale della cavit
Smaltato
Regolazione della temperatura
elettronica
Numero di luci interne
1
Certificati di omologazione
CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)
Codice EAN
4242006126681

Funzioni di consumo e collegamento
Number of cavities (2010/30/EC)
1
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE)
Dati nominali collegamento elettrico (W)
Corrente (A)
16
Tensione (V)
400
Frequenza (Hz)
50
Tipo di spina
collegamento fisso, senza spina