



EB333110
acciaio inox
Larghezza 90 cm.
Forno Serie 300

Di un pezzo, anteriore incernierato porta con precisione lavorati 3 mm pannello frontale in acciaio inox di spessore
Apertura della porta imbottito e sistema di chiusura
Angolari posizionare le sorgenti di luce per l'illuminazione ottimale degli interni
Pirolisi
17 sistemi di riscaldamento con termosonda, funzione pietra refrattaria e girarrosto ventilatore aria calda ruota in entrambe le direzioni per la distribuzione del calore ideale
Display TFT touch
Apparecchio senza pannello con modulo di controllo dietro vetro
Controllo elettronico della temperatura da 50 a 300 °C
Volume netto 83 litri

Sistemi di riscaldamento

Aria calda,
Aria calda Eco,
Riscaldamento superiore + inferiore,
Riscaldamento superiore + 1/3 inferiore,
Riscaldamento superiore,
1/3 riscaldamento superiore + inferiore,
Riscaldamento inferiore
Aria calda + riscaldamento inferiore,
Aria calda + 1/3 riscaldamento inferiore,
Grill completo + termoventola,
Grill completo,
Grill compatto,
Funzione pietra refrattaria,
Girarrosto,
Lievitazione,
Scongellamento,
Tenere in caldo

Funzionamento

Display TFT touch con manopole per un facile e intuitivo utilizzo
Display con testi in chiaro.
Opzione per memorizzare ricette personalizzate
Tasto informazioni
Porta a battente con angolo di apertura della porta a 90 °.

Caratteristiche

Termosonda con spegnimento automatico.
Girarrosto.
Presa per piano pizza.
Display con indicatore di temperatura.
Riscaldamento rapido
Funzioni timer: tempo di cottura, tempo di fine cottura, timer breve, timer lungo, contaminuti
Illuminazione alogena in alto 60 W.
Illuminazione alogena laterale (2 x 10 W).
Griglie laterali smaltato con 3 livelli di inserimento, pirolisi-safe.

Sicurezza

Porta isolata termicamente con 5 vetri
Sicurezza bambini
Termocoppia di sicurezza.
Ventola di raffreddamento.

Pulizia

Pirolisi.
Gaggenau enamel.
Catalizzatore dei fumi.

Precauzioni di montaggio

Funzioni

Colore/materiale del frontale
Acciaio inox
Da incasso / a libera installazione
Da incasso
Sistema di pulizia
Pirolisi
Dimensioni del vano per l'installazione
475-475 x 860-860 x 560
Dimensioni del prodotto (mm)
480 x 890 x 550
Dimensioni del prodotto imballato (mm)
710 x 720 x 990
Materiale del cruscotto
acciaio inox
Materiale porta
Stainless steel behind glass
Peso netto (kg)
82.197
Volume utile
83
Metodo di cottura
aria calda, Funzione arrosto, Funzione terracotta, Grado di cottura, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, grill ventilato, Hot Air-Eco, riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore, riscaldamento superiore/infer., scaldavivande, Scongellamento
Materiale della cavità
Regolazione della temperatura
elettronica
Numero di luci interne
3
Certificati di omologazione
Australia Standards, CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)
Codice EAN
4242006260743

Funzioni di consumo e collegamento

Number of cavities (2010/30/EC)
1
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)
A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
1.32
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)
0.86
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE)
95.6
Dati nominali collegamento elettrico (W)
5380
Corrente (A)
25
Tensione (V)
220-240
Frequenza (Hz)
50
Tipo di spina
collegamento fisso, senza spina

created on 2020-07-31

Page 1

La superficie del pannello porta dell'apparecchio estende 40 mm dalla cavità mobili.

La maniglia viene sporge 90 mm dal mobile.

Installazione sotto un piano cottura: Distanza tra la parte inferiore del piano di cottura e il bordo superiore della cavità del forno: min. 15 mm. Consultare anche le precauzioni di montaggio del piano cottura (in particolare per quanto riguarda la ventilazione e il collegamento gas / elettrico)

Per inserire l'apparecchio in una profondità di 550 mm, il cavo di collegamento deve passare nel lato posteriore destro del mobile
La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.

Valori di collegamento

Classe di efficienza energetica A (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
Assorbimento totale 5.4 kW.
Prevedere cavo di collegamento

Altri colori disponibili

EB333110
Larghezza 90 cm.
Forno Serie 300

Accessori integrati

1 x teglia smaltata.
adatta alla pirolisi.
1 x Girarrosto.
1 x Griglia.
1 x Vassoio per grill con griglia.
1 x Sensore per la temperatura inseribile.

Accessori speciali

BA018105
Sistema ad estrazione
BA028115
Teglia smaltata
BA038105
Griglia cromata
BA058115
BA058133
Pietra ollare
BA090100
BS020002
Set 2 palette per pizza
GN340230
Pentola per arrostiti in alluminio