



#### RC282203

Centro di raffreddamento.  
con zona Fresco

Perfettamente integrabile

Larghezza nicchia 56 cm, altezza  
nicchia 177.5 cm

2 zone climatiche incl. un cassetto di raffreddamento fresco con umidità regolabile manualmente  
Ripiani in vetro infrangibile regolabili in altezza  
Balconcini con profili in alluminio  
Capienza utile 319 l  
Combinabile con RF Freezer 282 (Side by Side)  
Chiusura porta ammortizzata grazie al nuovo sistema Soft-Closing

#### Funzionamento

Regolazione elettronica della temperatura con display digitale.  
Comandi touch

#### Caratteristiche tecniche

Raffreddamento dinamico.  
Il nuovo sistema Soft Closing con cerniere piatte permette la chiusura automatica della porta da un angolo di apertura di 20°  
Segnale acustico e visivo in caso di anomalie.  
Filtro aria a carbone attivo.

#### Vano frigorifero

Volume netto 319 litri.  
Raffreddamento rapido  
Sbinamento automatico  
Temperatura regolabile da +2 °C a +8°C.  
7 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 completamente estraibili e 6 regolabili in altezza  
4 ripiani per bottiglie di vino e champagne a scomparsa.  
Due ampi balconcini controporta flessibili per bottiglie, con profili in alluminio  
4 balconcini controporta con profilo in alluminio  
Cassetto per verdure.  
Eclairage intérieur lumineux, éléments d'éclairage anti-éblouissement intégrés latéralement.

#### Compartimento freschezza

1 cassetto freschezza per tutta la larghezza.  
Umidità regolabile manualmente.  
Ideale per frutta e verdura.

#### Valori di consumo

Classe di efficienza energetica A++  
(In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)  
Consumo di energia 116 kWh/annuo.  
Livello sonoro 37 db (re 1 pW).

#### Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte.  
Cerniere a destra, reversibile  
Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°.  
Peso massimo del frontale della porta 22 kg.

#### Valori di collegamento

Assorbimento totale 0.09 kW.  
Cavo di allacciamento 2.3 m con spina.

#### Funzioni

Da incasso / a libera installazione  
Da incasso

Porta pannellabile  
Impossibile

Altezza  
1772

Larghezza del prodotto  
558

Profondità del prodotto  
545

Dimensioni del vano per l'installazione  
1775.0 x 560 x 550

Peso netto (kg)  
66.391

Dati nominali collegamento elettrico (W)  
90

Corrente (A)  
10

Cerniera porta  
Reversibile a destra

Tensione (V)  
220-240

Frequenza (Hz)  
50

Certificati di omologazione  
CE, Ukraine, VDE

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)  
230

Classe di efficienza energetica  
Consumo di energia (kWh)

Consumo di energia totale annuo (Kwh)  
Capacità netta del frigorifero (L)

Capacità netta del congelatore

Altri compartimenti separati con altre temperature  
Capacità netta (L)

Capacità di congelamento

Durata di conservazione in caso di interruzione dell'energia elettrica (h)

Numero di compressori  
1

Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento  
1

Ventilatore interno compartp frigorifero  
no

Porta/e reversibile/i  
si

Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero  
6

Ripiani per le bottiglie  
si

Capacity of Water Tank [l]  
Codice EAN

4242006223038

#### Funzioni di consumo e collegamento

##### Marca

Gaggenua

Nome prodotto / codice commerciale  
RC282203

Categoria prodotto  
Frigorifero armadio

Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)  
A++

Consumo di energia annuale (kWh/annum) - nuovo (2010/30/EC)  
116.00

Capacità netta del frigorifero (l) - nuovo (2010/30/EC)  
319

Capacità netta del congelatore (l) - nuovo (2010/30/EC)  
0

Sistema No Frost  
No

Tempo di risalita della temperatura (h)  
Capacità di congelamento (kg/24h) - nuovo (2010/30/EC)

0

Rumorosità (dB(A) re 1 pW)  
37

Classe climatica  
SN-T

Installazione  
Totalmente integrato

created on 2020-05-27

#### Altri colori disponibili

RC282203  
con zona Fresco  
Perfettamente integrabile

#### Accessori integrati

2 x Portauova.  
1 x Ripiano per bottiglie.

#### Accessori speciali

RA430100

# GAGGENAU

RC282203

Centro di raffreddamento.

con zona Fresco

Perfettamente integrabile

Larghezza nicchia 56 cm, altezza  
nicchia 177.5 cm

created on 2020-05-27

Page 2

