



VI270114
Piano cottura ad induzione in
vetroceramica Serie vario 200
Pannello di comando in acciaio
Larghezza 70 cm.

Per una perfetta combinazione con
tutti i piani Vario 200
Pratico pannello comandi per un
confortevole e sicuro utilizzo

Zone cottura

Due zone ad induzione \varnothing 18 cm (1800 W, con booster 2500 W).
Una zona induzione \varnothing 15 cm (1400 W, con booster 1800 W).
1 zona induzione da \varnothing 21 cm (2200 W, con booster 3700 W).

Funzionamento

Manopole comandi serigrafate per le zone cottura e i livelli di potenza.
Regolazione elettronica con 9 livelli di potenza.

Caratteristiche

Zone cottura serigrafate.
Sistema di riconoscimento pentole.
Funzione booster per ciascuna zona cottura ad induzione (è possibile l'utilizzo simultaneo della funzione booster per due zone cottura - una zona del lato sx e una zona del lato dx del piano)

Sicurezza

Indicazione del calore residuo.
Spie di funzionamento.
Interruttore di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche.
Profondità nel mobile 49 mm.
Spessore piano di lavoro: 20 - 40 mm.
Montaggio con ripiano intermedio.
L'apparecchio può essere installato dal basso.
Peso dell'apparecchio ca. 14 kg.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 7.4 kW.
Cavo di collegamento lunghezza 1.5 m senza spina.

Funzioni

Nome/famiglia prodotto

zona di cottura vetroceramica

Tipologia costruttiva del prodotto

Da incasso

Funzionamento

elettrico

Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente

4

Tipo di dispositivi di regolazione comandi

Dimensioni del vano per l'installazione
49 x 680-680 x 490-490

Larghezza del prodotto

700

Dimensioni del prodotto (mm)

49 x 700 x 523

Dimensioni del prodotto imballato (mm)

117 x 938 x 625

Peso netto (kg)

14.327

Peso lordo (kg)

16.0

Indicatore di calore residuo

Separato

Ubicazione del cruscotto

Piano frontale

Possibilità di comando esterno

Principale materiale della superficie

vetroceramica

Colore della superficie

acciaio inox, nero

Colore della cornice

acciaio inox

Certificati di omologazione

AENOR, CE

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)

150

Codice EAN

4242006204532

Funzioni di consumo e collegamento

Dati nominali collegamento elettrico (W)

7400

Dati nominali collegamento gas (W)

Corrente (A)

Tensione (V)

220-240

Frequenza (Hz)

60; 50

created on 2019-11-07

Page 1

Altri colori disponibili

VI270114

Pannello di comando in acciaio

Larghezza 70 cm.

Installation Accessories

VV200014

Elemento di congiunzione in acciaio

inox per apparecchi Serie Vario 200

VI270114
Piano cottura ad induzione in
vetroceramica Serie vario 200
Pannello di comando in acciaio
Larghezza 70 cm.

created on 2019-11-07
Page 2

