



**VK230114**  
**Vaporiera Vario Serie 200**  
Frontalino comandi in acciaio inox  
Larghezza 28 cm

Per una perfetta combinazione con tutti i piani Vario 200  
Pratico pannello comandi per un confortevole e sicuro utilizzo  
Cucinare a vapore in un piano cottura  
Regolazione elettronica della temperatura dell'acqua da 45 °C a 95 °C  
Cuocere su due livelli mantenendo inalterato il sapore dei cibi.

#### Zone cottura

Capienza vasca da 1 a 6 litri.

#### Funzionamento

Display con indicazione delle funzioni.  
Regolazione elettronica della temperatura dell'acqua da 45 °C a 95 °C con intervalli di 5 °C.  
Posizione "Vapore" con regolazione elettronica del vapore, senza creare pressione.

#### Caratteristiche

Taratura automatica della temperatura di ebollizione.  
Rubinetto di scarico dell'acqua 1/2", motorizzato.  
Contaminuti elettronico fino a 90 minuti.  
Sistema speciale di riscaldamento.

#### Sicurezza

Display con indicazione del tempo residuo.  
Sicurezza bambini.  
Spia di funzionamento.  
Spegnimento automatico.

#### Precauzioni di montaggio

Inserire la vaporiera in una base con accesso libero allo scarico.  
L'apparecchio è predisposto per il collegamento fisso allo scarico, ma in mancanza dello scarico può essere inserito anche l'accessorio AG 060. Sigillare l'intaglio.  
L'apparecchio è dotato di molle di fissaggio che bloccano il piano dopo l'inserimento dall'alto.  
Lasciare una distanza min. di 200 mm tra il piano e superfici sensibili al calore oppure applicare un'isolazione termica.  
In caso di montaggio di pensile sopra l'apparecchio, garantire un'adeguata aspirazione dei fumi.  
In caso di montaggio del coperchio in acciaio inox si ricorda che per la sua chiusura è necessario capovolgere il coperchio in vetro.  
VK 230 e VF 230 non possono essere montati affiancati.  
Se installata in combinazione all'unità filtro VL 040/041, quest'ultima deve essere posizionata a sinistra del VK.  
Peso dell'apparecchio ca. 11 kg.

#### Valori di collegamento

Assorbimento totale 2.3 kW.  
Cavo di collegamento lunghezza 1.7 m senza spina.

#### Funzioni

##### Nome/famiglia prodotto

Vario/Domino bollitore vapore

##### Da incasso / a libera installazione

Da incasso

##### Funzionamento

elettrico

##### Tipo di controllo

elettronico

##### Tipo di dispositivi di regolazione comandi

Manopola a ponticello

##### Dimensioni del vano per l'installazione

280 x 268 x 490

##### Larghezza del prodotto

288

##### Dimensioni del prodotto (mm)

280 x 288 x 523

##### Dimensioni del prodotto imballato (mm)

385 x 420 x 610

##### Peso netto (kg)

11.137

##### Peso lordo (kg)

12.7

##### Indicatore accensione

sì

##### Ubicazione del cruscotto

##### Tipo di regolazione

regolazione dell'energia

##### Principale materiale della superficie

acciaio inox

##### Colore della superficie

acciaio inox

##### Colore della cornice

acciaio inox

##### Certificati di omologazione

Australia Standards, CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

##### Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)

170

##### Codice EAN

4242006190927

#### Funzioni di consumo e collegamento

##### Dati nominali collegamento elettrico (W)

2300

##### Corrente (A)

16; 10

##### Tensione (V)

230-240

##### Frequenza (Hz)

60; 50

created on 2019-10-29

Page 1

#### Altri colori disponibili

VK230114

Frontalino comandi in acciaio inox

Larghezza 28 cm

#### Accessori integrati

2 x Accessorio per la cottura.

1 x Coperchio in vetro.

1 x Maniglia.

1 x Filtro per i resti.

1 x Rubinetto di scarico acqua.

#### Accessori speciali

FK023000

Cestello pasta

GE020010

Cestello non forato.

GE020020

Cestello forato

VD201014

Coperchio in acciaio

#### Installation Accessories

AG050000


Set scarico acqua con valvola di non ritorno (DN 40) e raccordo (1/2" / 1 1/2")

AG060000


Set scarico acqua per lo scarico in un contenitore di raccolta

VV200014


Elemento di congiunzione in acciaio inox per apparecchi Serie Vario 200




Guida di montaggio  
 (dietro e davanti)



Scarico nel mobile sottostante:  
 allacciamento fisso senza  
 caduta libera secondo  
 DIN 1986 parte 1.  
 Installare una valvola di non  
 ritorno.  
 Consiglio: AG 050 000  
 set di installazione scarico.



Scarico nel mobile sottostante:  
 allacciamento fisso con caduta  
 libera secondo DIN 1986 parte 1.  
 Consiglio:  
 montare una valvola di non ritorno.  
 Consiglio: AG 050 000  
 set di installazione scarico.



Scarico in un contenitore di  
 raccolta (ad es. secchio).  
 Possibile solo con AG 060 000  
 set di installazione scarico.

